


tesa® 60412

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Συσκευασίας από Ανακυκλωμένο Πολυεστέρα

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60412 είναι μια κορυφαία ταινία κλεισίματος χαρτοκιβωτίων για ελαφριά και μεσαίου βάρους κιβώτια, προσφέροντας υψηλή απόδοση και συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα.

Η tesa® 60412 αποτελείται από υπόστρωμα PET από 90% ανακυκλωμένα υλικά μετά την κατανάλωση (PCR) και από ευέλικτο, δοκιμασμένο στη βιομηχανία ακρυλικό συγκολλητικό σύστημα με βάση το νερό. Η tesa® 60412 προσφέρει δυνατό και ανθεκτικό υπόστρωμα σε διατρήσεις και συγκολλητικό με αντοχή στη θερμοκρασία, καθιστώντας το προϊόν την ιδανική λύση για συσκευασίες ελαφριού και μεσαίου βάρους έως 30 kg. Χάρη στην ομαλή και αθόρυβη εκτύλιξη, η tesa® 60412 συμβάλλει σε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Το υπόστρωμα προσφέρει πολύ καλή εκτυπωσιμότητα με πολλαπλά συστήματα μελανιών.

βιώσιμες— πλευρές

- Υπόστρωμα από 90% ανακυκλωμένο PET από απόβλητα μετά την κατανάλωση
- Διαδικασία παραγωγής χωρίς διαλύτες
- Φιλική προς την ανακύκλωση κόλλα που δεν εμποδίζει τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Υπόστρωμα από 90% ανακυκλωμένα υλικά μετά την κατανάλωση
- Δυνατό υπόστρωμα PET με αντοχή στο σκίσιμο και στις διατρήσεις
- Ευέλικτη ακρυλική κόλλα με βάση το νερό
- Ομαλή και αθόρυβη εκτύλιξη
- Διατίθεται σε καφέ, λευκό και διάφανο

Εφαρμογές

- Σφράγιση χαρτοκιβωτίων ελαφριού έως μεσαίου βάρους έως 30 kg
- Για χειροκίνητη και αυτόματη εφαρμογή
- Εκτυπωμένες ταινίες για προβολή μάρκας ή διαφημιστική χρήση

tesa® 60412

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 % | • Συνολικό πάχος | ακρυλικό
56 μm |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| • Διαθέσιμα χρώματα | διαφανές, καφέ,
λευκό |
|---------------------|--------------------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 130 % | • Suitable for deep freezing | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 60 N/cm | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Packaging Weight | Μέχρι 30 κιλά | • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι |
| • Ručno kidanje | χαμηλή | • Αυτόματη εφαρμογή | όχι |
| • Silent unwinding | ναι | • Δυνατότητα εκτύπωσης | πολύ καλή |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3 N/cm |
|-------------------------|--------|

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

tesa® 60412

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

- Η ταινία μπορεί να απορριφθεί μαζί με το χαρτοκιβώτιο στον κάδο συλλογής χαρτιού

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60412>