

tesa® 60650

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία αλουμινίου γενικής χρήσης - πάχος 50μ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60650 είναι μια ταινία αλουμινίου γενικής χρήσης που βασίζεται σε φύλλο αλουμινίου 50 μm (2 mil) πάχους και διαφανή ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά:

- Μηχανικά σταθερή και ευέλικτη
- Ξετυλίγεται εύκολα
- Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- Δρα ως φράγμα κατά της υγρασίας, των αερίων και των ατμών
- Ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- Ανθεκτική στο χρόνο
- Αντανakλαστική στη θερμότητα και στο φως
- Με επιβραδυντική δράση για τη φωτιά, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, κατηγορία B1
- Με επιβραδυντική δράση για τη φωτιά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο πρότυπο UL 510A

Εφαρμογές

Τοποθέτηση ψυκτικών πηνίων στη βιομηχανία οικιακών συσκευών

- Σύνδεση και στεγανοποίηση της θερμομόνωσης, αγωγών και σωλήνων

- Για να καταστούν τα υποστρώματα ηλεκτρικά και θερμικά αγωγή

- Για την αντανάκλαση της θερμότητας

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | φύλλο αλουμινίου | • Τύπος υποστρώματος | κανένα |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 90 μm |

tesa® 60650

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Εύκολη αφαίρεση | όχι |
| • Operation temperature from | -40 °C | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 0.5 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά) | 9 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 9 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 4.5 N/cm | | |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με
DIN 4102 B1 and UL 510A

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60650>