

tesa® 60650

Προϊόντος πληροφορίες



Καθολική ταινία αλουμινίου - φύλλο 50μ

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 60650 είναι μια καθολική ταινία αλουμινίου που βασίζεται σε φύλλο αλουμινίου 50 μm (2 mil) και σε διαφανή ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Μηχανικά σταθερή και ευπροσάρμοστη
- * Εύκολη στην αποτύλιξη
- * Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- * Φράγμα κατά της υγρασίας, των αερίων και των ατμών
- * Ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- * Ανθεκτική στη γήρανση
- * Ανακλαστική στη θερμότητα και το φως
- * Αντιπυρική σύμφωνα με το DIN 4102, κατηγορία B1
- * Αντιπυρική σύμφωνα με τις απαιτήσεις UL 510A

Εφαρμογές

- Τοποθέτηση πηνίων ψυγείου στη βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών
- Σύνδεση και στεγανοποίηση θερμομονωτικών υλικών, αεραγωγών και σωλήνων
- Για να καταστούν οι υποστρώσεις ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμες
- Για να αντανakλά θερμική ακτινοβολία

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | φύλλο αλουμινίου | • Τύπος υποστρώματος | κανένα |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 90 μm |

tesa® 60650

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Εύκολη αφαίρεση | όχι |
| • Operation temperature from | -40 °C | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 0.5 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 6 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά) | 9 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 9 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 4.5 N/cm | | |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

