

tesa® 52995

Προϊόντος πληροφορίες



Μόνιμη Μεμβράνη Προστασίας Επιφανειών με Επίστρωση Κορυφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 52995 είναι μια μονομερής διαφανής προστατευτική μεμβράνη με καθαρό, υψηλής στιλπνότητας, επίστρωση κορυφής από αλειφατικό πολυουρεθάνιο, μόνιμη ακρυλική κόλλα και επένδυση από πολυεστέρα.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλά διαφανής σχεδιασμός προϊόντος
- Ανθεκτικό και αντοχή στις μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Η επιπλέον επίστρωση κορυφής προσφέρει εξαιρετική λάμψη και ενισχύει τη διάρκεια ζωής στην εξωτερική χρήση
- Μακροχρόνια αντοχή στην UV ακτινοβολία και ιδιότητες αυτοϊασης χωρίς να κιτρινίζει κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος
- Καλή προσαρμοστικότητα, ιδανικό για καμπύλες και πολύπλοκες γεωμετρίες επιφανειών
- Σταθερότητα διαστάσεων και δυνατότητα κοπής με σύρμα
- Συμβατότητα με διάφορα συστήματα βαφής και βερνικιών

Εφαρμογές

Η tesa® 52995 χρησιμοποιείται για τη μόνιμη προστασία ευαίσθητων επιφανειών από ισχυρές μηχανικές δυνάμεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μόνιμη προστασία βαφής από χτυπήματα πέτρας, τριβή, γρατζουνιές και διάβρωση σε εφαρμογές αυτοκινήτων, π.χ.

- θόλους τροχών
- άκρες θυρών
- πλαϊνά μαρσπιά
- διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιά θυρών
- άκρες πορτμπαγκάζ
- εμπρόσθιοι και οπίσθιοι προφυλακτήρες
- ετικέτες VIN
- ...

Λόγω της καλής προσαρμοστικότητάς της, μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδες και ελαφρώς καμπύλες επιφάνειες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

Υλικό φορέα	PU φιλμ	Συνολικό πάχος	330 μm
Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	Χρώμα	διαφανές
Τύπος υποστρώματος	PET	Χρώμα υποστρώματος	translucent

tesa® 52995

Προϊόντος πληροφορίες

Ποικιλία προϊόντων

- Διαθέσιμος LOG ROLL TRIMMED

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 61 N/cm | • Δυνατότητα εκτύπωσης | όχι |
| • Αντοχή σε απόξεση | ναι | • Κατάλληλο για αποκοπή | ναι |
| • Αντοχή σε χημικά | πολύ καλή | • Συμμόρφωση | πολύ καλή |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι | • Φινίρισμα ματ επιφάνειας | όχι |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 90 °C | • Φινίρισμα στιλπνής επιφάνειας | ναι |
| • Αντοχή στις εκδορές | πολύ καλή | | |

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εξατομικευμένα σχήματα και μεγέθη ως λύσεις κοπής διατίθενται ως tesa® 54995.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52995PV4>