

tesa® 4848 PV1



Προϊόντος πληροφορίες

Διαφανής μεμβράνη προστασίας επιφανειών για μεγάλες επιφάνειες σε εφαρμογές αυτοκινήτου και βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4848 PV1 είναι μια αυτοκόλλητη, διαφανής μεμβράνη προστασίας επιφανειών από PE που είναι επικαλυμμένη με ένα ανθεκτικό στη γήρανση ακρυλικό συγκολλητικό. Παρέχει προστασία μεγάλων επιφανειών από τη βρωμιά και τις ζημιές. Η μεμβράνη είναι εύκολη στη χρήση και προστατεύει ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. γυαλί, ανοδιωμένο αλουμίνιο, πλαστικό) από βρωμιά, πολλές χημικές ουσίες, υγρασία, φθορές και κάθε είδους μόλυνση. Η μεμβράνη προστασίας επιφανειών είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέσσερις εβδομάδες και αφαιρείται εύκολα.

Χαρακτηριστικά

- Λεπτή και διαφανής μεμβράνη
- Η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία επιτρέπει εξωτερική χρήση για τέσσερις εβδομάδες
- Ευαίσθητο συγκολλητικό με χαμηλή συγκολλητική ισχύ
- Πολύ ευέλικτη ως προς τις επιφάνειες που μπορούν να προστατευτούν

Εφαρμογές

Η tesa® 4848 PV1 είναι πολύ ευέλικτη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε τομείς αυτοκινήτου και βαφής. Παραδείγματα εφαρμογών:

- Κάλυψη μεγάλων επιφανειών γυαλιού για εργασίες βαφής
- Προστασία ταπήςτων σε αυτοκίνητα

Για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να σας παρέχουμε τη σωστή πρόταση προϊόντος.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 48 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|-----|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 12 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
|---------------------|---------|-------------------|-----|

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 0.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4848 PV1

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι εξωτερικές εφαρμογές αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τις αυτοκόλλητες ταινίες και απαιτούν αυξημένη προσοχή όσον αφορά τη δοκιμή του υποστρώματος. Ειδικά τα παλιά και εκτεθειμένα στον καιρό υποστρώματα – ιδιαίτερα το PVC και τα επιστρωμένα μέταλλα – μπορεί να οδηγήσουν σε υπολείμματα ή "σκιές" μετά την αφαίρεση.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4848>