

tesa® 60418

Προϊόντος πληροφορίες



Λεπτή ταινία συσκευασίας από ανακυκλωμένο PET με κόλλα από συνθετικό καουτσούκ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60418 είναι μια πιο βιώσιμη ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων για ελαφριά χαρτοκιβώτια και χαρτοκιβώτια μεσαίου βάρους με συνολικό ανακυκλωμένο περιεχόμενο 60%.

Η tesa® 60418 αποτελείται από μια κολλώδη κόλλα θερμής τήξης από συνθετικό καουτσούκ και μία πολύ λεπτή πολυεστερική επένδυση, η οποία αποτελείται κατά 85% από ανακυκλωμένα απόβλητα μετά την κατανάλωση. Λόγω των ανώτερων ιδιοτήτων του υλικού επένδυσης, η tesa® 60418 είναι λεπτή και ευπροσάρμοστη, αλλά και ανθεκτική στο σχίσσιμο. Διαθέτει χαμηλή δύναμη ξετυλίγματος και πολύ καλή απόδοση άμεσου κλεισίματος, καθιστώντας την ιδανική για αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Η tesa 60418 αποτελεί εξαιρετική επιλογή για εφαρμογές συσκευασίας μεγάλου όγκου, όπου τόσο η αποδοτικότητα όσο και η αειφορία είναι παράγοντες ύψιστης σημασίας.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Για χαρτοκιβώτια έως 25 kg
- Ανθεκτική στο σχίσσιμο επένδυση, αλλά λεπτή και ευπροσάρμοστη
- Ιδανική για αυτοματοποιημένες διαδικασίες συσκευασίας
- Εύκολο ξετύλιγμα
- Λιγότερες αλλαγές ρολού λόγω μεγαλύτερου μήκους ρολού

Εφαρμογές

- Σφράγιση χαρτοκιβωτίων για ελαφριά και μεσαία χαρτοκιβώτια
- Χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη εφαρμογή με μεγάλα ρολά μηχανής

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | PET | • συνθετικό καουτσούκ | None |
| • Recycled content of backing | 85 % | • Συνολικό πάχος | 36 μm |

tesa® 60418

Προϊόντος πληροφορίες

Ποικιλία προϊόντων

- Διαθέσιμα χρώματα διαφανές, καφέ, λευκό

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 120 % | • Suitable for deep freezing | όχι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | • Transport Information | Temperature 0-35°C |
| • Packaging Weight | Μέχρι 25 κιλά | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Ručno kidanje | όχι | • Δυνατότητα εκτύπωσης | όχι |
| • Silent unwinding | όχι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Suitable for dangerous goods | όχι | | |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 6 N/cm

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

- Tested according to INGEGE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εφαρμογή της ταινίας επιτυγχάνεται καλύτερα σε θερμοκρασία δωματίου. Μόλις εφαρμοστεί, η tesa® 60418 αποδίδει καλά σε όλο το κανονικό εύρος θερμοκρασιών σε τυπικές συνθήκες αποστολής και αποθήκευσης.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60418>