

tesa® 4313

Προϊόντος πληροφορίες



Ποιοτική Ταινία Συσκευασίας Υψηλής Συγκολλητικής Ισχύος με Χαρτί από Υπεύθυνες Πηγές

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 4313 PV12 είναι μία ταινία συσκευασίας υψηλής συγκολλητικής ισχύος υψηλής ποιότητας, με υπόστρωμα χαρτιού χωρίς σιλίκονη και κόλλα συνθετικού καουτσούκ χωρίς διαλύτες. Το ανθεκτικό χαρτί υψηλής ποιότητας προέρχεται από καλά διαχειριζόμενα πιστοποιημένα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές. tesa® 4313 PV12 η κόλλα συνθετικού καουτσούκ παρέχει πολύ ισχυρή συγκολλητική ισχύ και πρόσφυση σε μία ευρεία γκάμα διαφορετικών ποιοτήτων χάρτινων κιβωτίων, καθιστώντας την ιδανική για το σφράγισμα μεσαίου και βάρους κιβωτίων. Το υπόστρωμα είναι χαρτί, ένα φυσικό και βιώσιμο υλικό. Ο συνδυασμός του πιστοποιημένου χαρτιού και της κόλλας χωρίς διαλύτες καθιστά την ταινία συσκευασίας φιλική προς το περιβάλλον και την ανακύκλωση σύμφωνα με τη μέθοδο INGEDE. Το tesa® 4313 PV12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή με μηχανή διανομής και διατίθεται σε χρώματα chamais και λευκό.

βιώσιμες— πλευρές

- Υπόστρωμα χαρτιού από υπεύθυνες πηγές
- Παραγωγή χωρίς διαλύτες



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Καθώς το προϊόν δεν περιέχει χλώριο και βασίζεται αποκλειστικά σε παράγωγα ορυκτού ελαίου, η απόρριψη με θερμική επεξεργασία είναι φιλική προς το περιβάλλον.
- Η ποιοτική ταινία συσκευασίας από χαρτί είναι εκτυπώσιμη.
- Ιδανική για σφράγιση μεσαίων και βαρέων κιβωτίων (μέγ. 20 κιλά)
- Φιλική προς την ανακύκλωση ταινία συσκευασίας χαρτιού, σύμφωνα με τη μέθοδο INGEDE 12
- Το tesa® 4313 PV12 είναι εκτυπώσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή με μηχανή διανομής

Εφαρμογές

- tesa® 4313 PV12 είναι ιδανική για σφράγιση μεσαίου και βάρους κιβωτίων
- Αυτή η ταινία συσκευασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη μάρκας και διαφημιστικούς σκοπούς
- tesa® 4313 PV12 σκατάλληλη για χειροκίνητες και αυτόματες μηχανές διανομής

tesa® 4313

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | χαρτί | • Συνολικό πάχος | 125 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Transport Information | Temperature 0-35°C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 60 N/cm | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Packaging Weight | Μέχρι 20 κιλά | • Δυνατότητα εκτύπωσης | καλή |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Ελάχιστη θορυβώδης εκτύλιξη | ναι |
| • Suitable for dangerous goods | όχι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Suitable for deep freezing | όχι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 9.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

