

tesa® 4288

Προϊόντος πληροφορίες



Τυπική, ενισχυμένη ταινία δέσης χωρίς λεκέδες

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4288 PV10 είναι μια συμβατική ταινία δέσης με ενισχυμένο υπόστρωμα από πολυπροπυλένιο. Το σύστημα συγκόλλησης με καουτσούκ προσφέρει υψηλή αρχική πρόσφυση τόσο σε πολικές όσο και σε μη πολικές επιφάνειες. Το μονοκατευθυντικά προσανατολισμένο υπόστρωμα πολυπροπυλενίου παρουσιάζει υψηλή ευκαμψία, καλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Αυτό επιτρέπει υψηλή απόδοση σε εφαρμογές μεσαίας απαιτητικότητας για δεματοποίηση, παλετοποίηση και επισήμανση σπειρών. Με εύκολη απόδοση, η ταινία μας υποστηρίζει τόσο χειροκίνητες όσο και αυτόματες διαδικασίες, καθιστώντας την την ιδανική επιλογή για αποδοτικές διαδικασίες συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

- υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
- χαμηλή επιμήκυνση
- αφαίρεση χωρίς υπολείμματα

Εφαρμογές

- προσωρινή στερέωση
- παλετοποίηση & ενίσχυση μεσαίας αντοχής

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 114 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 300 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 6 N/cm |
|-------------------------|--------|

tesa® 4288

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4288>