

tesa® 7133

Προϊόντος πληροφορίες



Προστασία εσωτερικών επιφανειών αυτοκινήτου και ταινία μασκαρίσματος

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 7133 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία πολυπροπυλενίου με φυσική κόλλα από καουτσούκ.

Η tesa® 7133 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή και αφαιρούμενη ταινία προστασίας εσωτερικών επιφανειών χωρίς αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Για αυτήν την εφαρμογή, οι στόχοι υποστρώματα είναι γυάλινες επιφάνειες και πλαστικά μέρη υψηλής ενέργειας, όπως PC ή ABS.

Χαρακτηριστικά

- Λεπτό υπόστρωμα με αντοχή σε θερμοκρασία έως 120°C/1h
- Μη εύκαμπτο υπόστρωμα PP για εφαρμογές ευθειών γραμμών
- Φυσική κόλλα που λειτουργεί σε γυαλί και πλαστικά μέρη υψηλής ενέργειας επιφάνειας
- Το λεπτό υπόστρωμα 80 μm επιτρέπει τη δημιουργία λεπτών γραμμών διαχωρισμού βαφής.
- Με αντοχή σε θερμοκρασία έως 120°C, η tesa® 7133 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές μασκαρίσματος με έκθεση σε χαμηλή έως μεσαία θερμοκρασία.

Εφαρμογές

Η tesa® 7133 είναι κατάλληλη για διάφορους τύπους εφαρμογών μασκαρίσματος και προσωρινής προστασίας εσωτερικών επιφανειών.

Παραδείγματα εφαρμογών είναι:

- Μασκάρισμα ευθειών γραμμών κατά τη βαφή με πολλά χρώματα σε χαμηλές έως μεσαίες θερμοκρασίες
- Προσωρινή προστασία από βρωμιά και ζημιές βαμμένων και άβαφων πλαστικών μερών (ABS, PC, PMMA)

Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων που εμπλέκονται) ώστε να παρέχουμε τη σωστή σύσταση προϊόντος.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 80 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Ευκρινής άκρη χρώματος | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 133 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 120 °C | • Κατάλληλο για αποκοπή | ναι |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7133>

tesa® 7133

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 1.8 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7133>