

# tesa® 4338

## Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία μασκαρίσματος υψηλής απόδοσης με αντοχή έως τους 120 °C

### Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4338 είναι μια πράσινη ταινία μασκαρίσματος με λεία υφή για εξαιρετικά απαιτητικές εφαρμογές μασκαρίσματος, ειδικά σε τομείς, όπως η ναυτιλία, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι μεταφορές με φορτηγά και άλλα, όπου απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές και καθαρές άκρες βαφής.

Η ανθεκτική στη γήρανση κόλλα από φυσικό καουτσούκ κολλάει γρήγορα, παρέχει δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους για έως και επτά ημέρες, αντέχει σε θερμοκρασία έως και 120 °C / 248 F και αφαιρείται χωρίς να λερώνει.

### βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Εφαρμογές

- Υψηλή ορατότητα χάρη στο έντονο χρώμα
- Εξαιρετικός χειρισμός (εύκολο και ελεγχόμενο ξετύλιγμα, φιλική προς τα δάχτυλα, και υψηλή προσαρμογή)
- Για πολλαπλούς κύκλους στεγνώματος – έως έξι κύκλους στους 120 °C/40 min
- Εξαιρετική πρόσφυση χρωμάτων και υλικών πλήρωσης
- Καλό και γρήγορο κόλλημα για ασφαλή στερέωση των μασκών χωρίς ξεφλούδισμα
- Καθαρές άκρες βαφής
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για επτά ημέρες για τη σύντομη αποθήκευση σε εξωτερικούς χώρους μασκαρισμένων αντικειμένων

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                              |                                                                       |        |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | ελαφρά<br>κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.<br>liners by weight (acc. EN 16785) | 54 %   |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ             | • Συνολικό πάχος                                                      | 145 μm |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |           |                                        |        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 13 %      | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30<br>λεπτά) | 120 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 43 N/cm   | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60<br>λεπτά) | 120 °C |
| • Ručno kidanje             | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση                      | ναι    |

# tesa® 4338

## Προϊόντος πληροφορίες

### συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.5 N/cm

### Πρόσθετες πληροφορίες

Κάλυψη κατά τη διάρκεια βαφής με ψεκασμό με στέγνωμα σε κλιβανο σε έως 120°C.

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4338>