

tesa® 52994

Προϊόντος πληροφορίες



Μόνιμη Μεμβράνη Προστασίας Επιφανειών

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 52994 είναι μια διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη προστασίας μονής όψης με διαυγές, γυαλιστερό, αλειφατικό υπόστρωμα πολυουρεθάνης, μόνιμη ακρυλική κόλλα και υπόστρωμα πολυεστέρα.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλής διαφάνειας σχεδιασμός προϊόντος
- Ανθεκτική και αντοχή σε μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Μακροχρόνια αντοχή στην ακτινοβολία UV και ιδιότητες αυτοϊασης χωρίς κιτρίνισμα κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος
- Καλή προσαρμοστικότητα για καμπύλες και πολύπλοκες επιφάνειες
- Σταθερότητα διαστάσεων και δυνατότητα κοπής με μήτρα
- Συμβατότητα με διάφορα συστήματα μπογιάς και βερνικιού

Εφαρμογές

Το tesa® 52994 εφαρμόζεται για τη μόνιμη προστασία ευαίσθητων επιφανειών από ισχυρές μηχανικές καταπονήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για μόνιμη προστασία βαφής από χτυπήματα λίθων, τριβή, γρατζουνιές και διάβρωση σε εφαρμογές αυτοκινήτου, π.χ.

- σπιρούνια τροχών
- άκρα θυρών
- ποδιές
- διακοσμητικές λωρίδες μαρσιπέ
- άκρα πορτ-παγκάζ
- εμπρός και πίσω προφυλακτήρες
- ετικέτες VIN
- ...

Λόγω της καλής προσαρμοστικότητάς της, μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδες και ελαφρώς κυρτές επιφάνειες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

Υλικό φορέα	PU φιλμ	Συνολικό πάχος	187 μm
Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	Χρώμα	διαφανές
Τύπος υποστρώματος	PET	Χρώμα υποστρώματος	translucent

tesa® 52994

Προϊόντος πληροφορίες

Ποικιλία προϊόντων

- | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--------------|
| • Διαθέσιμα πάχη | 187, 260, 360 μm | • Διαθέσιμος | 50m x 1245mm |
|------------------|------------------|--------------|--------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 69 N/cm | • Αντοχή στις εκδορές | μέτρια |
| • Αντοχή σε απόξεση | ναι | • Δυνατότητα εκτύπωσης | ναι |
| • Αντοχή σε χημικά | καλή | • Κατάλληλο για αποκοπή | ναι |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι | • Συμμόρφωση | πολύ καλή |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 90 °C | • Φινίρισμα ματ επιφάνειας | όχι |

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Πρόσθετες πληροφορίες

Διατίθενται προσαρμοσμένα σχήματα και μεγέθη ως λύσεις κοπής με μήτρα με την ονομασία tesa® 54994.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5>