

tesa® 60760 PV1



Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία Σήμανσης Δαπέδου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60760 είναι μια ανθεκτική κολλητική ταινία για μέτριες, προσωρινές εφαρμογές σήμανσης, π.χ. για κινητά και σταθερά αντικείμενα. Η ανθεκτική αλλά και χειροκοπτόμενη ταινία σήμανσης δαπέδου αποτελείται από ένα μαλακό υπόστρωμα PVC με τροποποιημένη μάζα κόλλας φυσικού καουτσούκ. Η tesa® 60760 διατίθεται σε κίτρινο, κίτρινο/μαύρο, κόκκινο, κόκκινο/άσπρο, μπλε, πράσινο και άσπρο· οι χρωματικοί συνδυασμοί αντιστοιχούν στις νομικά προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

- Οι χρωματικοί συνδυασμοί αντιστοιχούν στις νομικά προβλεπόμενες οδηγίες ασφαλείας
- Η tesa® 60760 διαθέτει εύκαμπτο υπόστρωμα για εφαρμογή σε καμπύλες
- Ανθεκτικό και στιβαρό υπόστρωμα για εφαρμογές σήμανσης δαπέδου· κόβεται με το χέρι
- Ανάλογα με το χρώμα της, η ταινία σήμανσης δαπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρητά και ως προειδοποιητική ταινία.
- Η τροποποιημένη κόλλα φυσικού καουτσούκ παρέχει καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.
- Χάρη στη μεγάλη ευκαμψία του υποστρώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τραχιές επιφάνειες και είναι επίσης κατάλληλη για καμπύλες εφαρμογές.

Εφαρμογές

- Η tesa® 60760 συνιστάται για μέτρια, προσωρινή σήμανση για κινητά και σταθερά αντικείμενα
- Η ταινία σήμανσης δαπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση περιοχών με μεγάλη κυκλοφορία, π.χ. εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία ή νοσοκομεία

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μαλακό PVC | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 220 % | • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 33 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2 N/cm |
|-------------------------|--------|

tesa® 60760 PV1

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

tesaflex® 60760 διατίθεται επίσης σε δυο εξαιρετικά ορατές λειτουργίες χρώματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60760>