

tesa® 4671

Προϊόντος πληροφορίες



Χρωματισμένη ταινία γκάφερ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4671 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία με ύφασμα από βαμβακερή ρεγιόν και φυσική καουτσουκένια κόλλα. Είναι η κορυφαία ταινία γκάφερ στη συλλογή για σκηνές, εκθέσεις και εκδηλώσεις με αντίστοιχες εφαρμογές.

Διατίθεται σε μαύρο, λευκό, γκρι, καθώς και σε φωσφορίζοντα νεον χρώματα: ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο.

βιώσιμες— πλευρές

- 51% περιεκτικότητα σε βιολογικά άνθρακα (DIN EN 16640)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή προσκόλληση ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες
- Αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα από σχεδόν κάθε επιφάνεια
- Διατίθεται σε ανακλαστικά και εντυπωσιακά νεον χρώματα
- Διεργασίες παραγωγής χωρίς διαλύτες

Εφαρμογές

Κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές στον τομέα των εκδηλώσεων, όπως

- Εργασία γκάφερ κατά τη διάρκεια εκθέσεων
- Σημείωση θέσεων στη σκηνή
- Κάλυψη αιχμηρών ακμών
- Ιδανική για εσωτερικές εφαρμογές

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα με | • Περιεκτικότητα σε άνθρακα | 51 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικάλυψη ακρυλικού | βιολογικής προέλευσης | |
| | φυσικό καουτσούκ | (σύμφωνα με DIN EN 16640) | |
| | | • Συνολικό πάχος | 280 μm |

tesa® 4671

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	9 %	• Άκρα ευθείας αποκοπής	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	70 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Ručno kidanje	πολύ καλή	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C	• Πλέγμα	120 count per square inch
• Water resistance	καλή		

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.8 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύσταση: παρακαλείστε να κάνετε δοκιμή στην επιφάνεια εφαρμογής πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4671>