

tesa® 60630

Προϊόντος πληροφορίες



Εύκαμπτη ταινία αλουμινίου - 30μ φύλλο

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60630 είναι μια εύκαμπτη ταινία αλουμινίου βασισμένη σε φύλλο αλουμινίου 30 μm (1,2 mil), με διαφανή ακρυλική κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Ευκαμπτη σε καμπύλες επιφάνειες
- Εύκολη στην εκτύλιξη
- Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- Φράγμα ενάντια στην υγρασία, τα αέρια και τους ατμούς
- Ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- Ανθεκτική στη γήρανση
- Ανακλαστική στη θερμότητα και το φως
- Αντιφλογιστική σύμφωνα με DIN 4102, κατηγορία B1
- Αντιφλογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις UL 510A

Εφαρμογές

- Στερέωση ψυκτικών πηνίων στη βιομηχανία συσκευών
- Σύνδεση και στεγανοποίηση θερμομονωτικών υλικών και αγωγών
- Για απόδοση ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας σε υποστρώματα
- Για ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | φύλλο αλουμινίου | • Συνολικό πάχος | 65 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Πάχος ταινίας | _NULL μm |
| • Τύπος υποστρώματος | κανένα | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 3 % | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 25 N/cm | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Εύκολη αφαίρεση | όχι |
| • Operation temperature from | -40 °C | | |

tesa® 60630

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.1 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 5.5 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά) | 7 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 8 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 4 N/cm | | |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60630>