

tesa® Professional 53988

Προϊόντος πληροφορίες

tesaflex 53988 Μαλακή Ταινία Μόνωσης PVC, πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60454-3-1 / 5

Περιγραφή προϊόντος

Η ηλεκτρική ταινία μόνωσης tesaflex 53988 είναι ένας αξιόπιστος βοηθός για ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και άλλους τεχνίτες. Χαρακτηρίζεται από το σχετικά παχύ υλικό της βάσης, το υψηλό επίπεδο ευελιξίας και την πολύ καλή συγκολλητική της απόδοση (ακόμη και σε ατσάλι και σε χαμηλές θερμοκρασίες).

Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένο σύμφωνα με IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), με πιστοποίηση VOC, συμβατό με RoHS 2.0 και REACH
- Χοντρό υπόστρωμα (150 μm)
- Υψηλή τάση διηλεκτρικής αντοχής (7.000 V)
- Αντοχή στη θερμότητα έως +90° C
- Διατίθεται σε πολλά διαφορετικά χρώματα και διαστάσεις

Εφαρμογές

- Ιδανικό για ηλεκτρικές εφαρμογές, π.χ. μόνωση ή σήμανση καλωδίων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μαλακό PVC | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 150 % | • Αντοχή κόλλας | Standard adhesion |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 25 N/cm | • Προστασία ηλεκτρικής ισχύος | 7000 V |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | έως | |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>