

tesamoll® P-kummitihend

Προϊόντος πληροφορίες

55703, 5391, 5395, 5390

Περιγραφή προϊόντος

Το tesamoll® P-Profile είναι μια αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης παραθύρων κατάλληλη για μόνωση. Είναι ανθεκτικό wind stopper που μπορεί να σφραγίσει ακόμη και μεγαλύτερα κενά σε παλιά παράθυρα.

Χαρακτηριστικά

- Εξοικονομεί έως και 35% στα ενεργειακά κόστη
- Αυτοκόλλητο, ανθεκτικό λάστιχο σε σχήμα P
- Σφραγίζει όλα τα κενά από 2 έως 5mm
- Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια
- Ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, UV και όζον
- Καθαρίζεται εύκολα με ένα πέρασμα
- Εύκολο στην εφαρμογή και τοποθέτηση χωρίς βίδες ή καρφιά
- Εύκολη αφαίρεση
- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50°C έως +60°C

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|------|
| • Υλικό φορέα | EPDM αφρός από καουτσούκ | • Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας έως | 35 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Στεγανοποιεί όλα τα κενά από | 5 mm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| • Durability | 8 years | • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι |
| • Temperature resistance max. | 60 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Temperature resistance min. | -20 °C | • Υλικό | Συνθετικό, Ύφασμα |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | | |

tesamoll® P-kummitihend

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=5390>