

tesa® Υφασμάτινη Ταινία BASIC

Προϊόντος πληροφορίες

58586, 58569, 58508

Περιγραφή προϊόντος

Χαμηλής ποιότητας μονωτική ταινία με βασικά χαρακτηριστικά ταινίας. Η επένδυση PE ενισχύεται με ύφασμα PET 18 πλέγματος και επιστρώνεται με κολλώδη συνθετική κόλλα από καουτσούκ.

Χαρακτηριστικά

- Βασική, αλλά ισχυρή αρχική προσκόλληση
- Προσκόλληση σε πολλαπλά υλικά
- Εύκολη χειροκίνητη αποκόλληση
- Βολικό για καθημερινή χρήση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE - φιλμ με PET-filament | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--|---|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή κόλλας | Βασική πρόσφυση |
| • Application temperature from | +10 °C | • Αντοχή σε UV | ναι |
| • Application temperature to | +50 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι |
| • Ozone resistance | ναι | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ručno kidanje | ναι | • Εγγράψιμο | όχι |
| • Αδιάβροχο | ναι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Πλακάκια,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
μέταλλο |
| • Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο | όχι | • Περιοχή χρήσης | Εσωτερικού Χώρου |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον | όχι |
| • Ανθεκτικό στο σχίσιμο | ναι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

tesa® Υφασμάτινη Ταινία BASIC

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=4610DIY>