

# tesa® Professional 60399

## Ταινία σοβατίσματος sPVC Plastering Tape Standard

### Προϊόντος πληροφορίες

#### Ταινία σοβατίσματος tesa® 60399 Plastering Tape

#### Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60399 είναι πλαστικοποιημένη ταινία PVC με χαμηλή ισχύ ξετυλίγματος και μέτρια κόλληση με επίπεδη μεμβράνη.

Καθώς διαθέτει επίστρωση κόλλας από καουτσούκ, η tesa® 60399 είναι κατάλληλη για τις περισσότερες επιφάνειες.

Μόλις εφαρμοστεί, η ταινία αντέχει στην υγρασία, σε ασθενή αλκαλικά διαλύματα, σε οξέα και σε πολλές άλλες χημικές ουσίες.

#### Χαρακτηριστικά

- Στιβαρή ταινία κάλυψης με κόλλα ισχυρής απόδοσης που κολλάει ακόμα και σε ελαφρώς τραχιές επιφάνειες
- Πολυχρηστικές εφαρμογές, από κάλυψη και ομαδοποιημένη δεματοποίηση μέχρι σταθεροποίηση
- Ταινία με αντοχή στις καιρικές συνθήκες που παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία για δύο εβδομάδες
- Χωρίς υπολείμματα για 14 ημέρες
- Καλές ιδιότητες χειρισμού, όπως τέντωμα έως 170% κατά την εφαρμογή
- Έτοιμη για χρήση σε θερμοκρασίες από +5 °C έως +60 °C
- Διαθεσιμότητα ταινίας σε πορτοκαλί ή λευκό χρώμα
- Σύνθεση ταινίας: υλικό επένδυσης = sPVC, κόλλα = φυσικό καουτσούκ
- Διαθέσιμα μεγέθη: 33m:30mm, 33m:50mm

#### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

#### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                  |                  |        |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | μεμβράνη PVC     | • Συνολικό πάχος | 130 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ |                  |        |

#### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |         |                                               |        |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 170 %   | • Ανθεκτικό στην υγρασία                      | καλή   |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 20 N/cm | • Αφαίρεση μετά από 14 ημέρες(85°C, 95% r.h.) | μέτρια |
| • Ručno kidanje             | καλή    | • Εύκολη αφαίρεση                             | ναι    |

#### συγκολλητική δύναμη

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2 N/cm |
|-------------------------|--------|

# tesa® Professional 60399

Ταινία σοβατίσματος sPVC Plastering Tape Standard

Προϊόντος πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=60399PRO>