

tesa® Professional 60077

60077 Seal Flex ταινία μόνωσης PE

Προϊόντος πληροφορίες

Εύκαμπτη ταινία μόνωσης για τη σφράγιση των μεμβρανών στεγανοποίησης

Περιγραφή προϊόντος

Η εύκαμπτη ταινία μόνωσης PE tesa® 60077 με τη συγκεκριμένη ισχύ πρόσφυσης είναι ιδανική για αεροστεγείς ενώσεις επικαλυπτόμενων ταινιών στεγανοποίησης. Η ταινία φραγμού ατμών βοηθά αποτελεσματικά στην προστασία κτηρίων από την υγρασία που μπορεί να εισχωρήσει από τις στέγες. Για τη μόνωση επίτοιχων σημείων εισόδου, π.χ. κατά την τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων, η ταινία μόνωσης είναι ένας αξιόπιστος βοηθός. Χάρη στην εύκαμπτη πίσω όψη, τις ίνες εσωτερικά και το πλάτος 50 mm, η εφαρμογή είναι εύκολη και γρήγορη. Η μεγάλη αντοχή στη γήρανση επιτρέπει στην αυτοκόλλητη ταινία μόνωσης να χρησιμοποιείται και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, η ταινία μόνωσης έχει πολύ χαμηλές εκπομπές (πιστοποιητικό GEV-EMICODE).

Χαρακτηριστικά

- Εύκαμπτη ταινία μόνωσης, με βάση το PE
- Προστατεύει τα κτήρια από την υγρασία χάρη στην αεροστεγή ένωση μεμβρανών στεγανοποίησης (σύμφωνα με (σύμφ. DIN 4108-11)
- Ταινία στεγανοποίησης για καινούργια κτήρια και ανακαινίσεις υπαρχουσών στεγών
- Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (σύμφωνα με το πιστοποιητικό σήμανσης P): μόνωση κάτω, ανάμεσα ή επάνω από τα δοκάρια
- Η αυτοκόλλητη ταινία μόνωσης είναι επίσης κατάλληλη για τη σφράγιση επίτοιχων σημείων εισόδου κατά την τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων
- Εξαιρετικά μεγάλη και μόνιμη ισχύς πρόσφυσης
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 290 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

tesa® Professional 60077

60077 Seal Flex ταινία μόνωσης PE

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=60077CGR>