

tesa® extra Power Universaalne >60% ringlussevõetud plastist

Προϊόντος πληροφορίες

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Περιγραφή προϊόντος

Συνειδητή προέλευση χωρίς συμβιβασμούς: το υπόστρωμα της ταινίας tesa® extra Power Universal είναι κατασκευασμένο από > 60% ανακυκλωμένο υλικό μετά την κατανάλωση (PCR), καθιστώντας την μια αξιόπιστη ταινία για όλες τις καθημερινές χρήσεις.

Χαρακτηριστικά

- Συμβολή στη βιωσιμότητα: * Ισχυρό κράτημα: Η επισκευαστική ταινία κολλάει σταθερά και αξιόπιστα ακόμη και σε πολύ τραχιές επιφάνειες
- Εύκολη στη χρήση: Η ταινία μπορεί να σχιστεί εύκολα με το χέρι, καθιστώντας την έτοιμη για χρήση
- Έτοιμη για τις καιρικές συνθήκες: Η αδιάβροχη, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες ταινία προσφέρει ισχυρό κράτημα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Ευπροσάρμοστο πολυεργαλείο: * Βελτιωμένη συσκευασία: Ιδανική για έργα DIY, επιδιόρθωση, σφράγιση ή επισκευές
- Βελτιωμένη συσκευασία: * Περιεχόμενο παράδοσης: 1 x ρολό tesa® extra Power Universal, Multi-Purpose Duct Tape.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | Λαμιναρισμένο ύφασμα PE | • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ |
| • Post-consumer recycled content of backing | 67 % | • Συνολικό πάχος | 215 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 16 % | • Αντοχή σε απόξεση | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 41.2 N/cm | • Αντοχή σε χημικά | ναι |
| • Application temperature from | 5 °C | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | ναι |
| • Application temperature to | 60 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ručno kidanje | καλή | • Εγγράψιμο | ναι |
| • Αδιάβροχο | ναι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Περιοχή χρήσης | Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου |
| • Ανθεκτικό στο σχίσσιμο | ναι | • Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον | ναι |
| • Αντοχή κόλλας | High adhesion | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αντοχή σε UV | ναι | | |

tesa® extra Power Universaalne >60% ringlussevõetud plastist

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>