

tesa® extra Power Universaalne >60% ringlussevõetud plastist

Προϊόντος πληροφορίες

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Περιγραφή προϊόντος

Υπεύθυνα επιλεγμένη χωρίς συμβιβασμούς: Η επένδυση της ταινίας tesa® extra Power Universal είναι κατασκευασμένη από > 60% ανακυκλωμένο υλικό μετά την κατανάλωση (PCR), καθιστώντας την μια αξιόπιστη πολυχρηστική ταινία για κάθε μέρα.

βιώσιμες— πλευρές

Ενσωματώνοντας > 60% ανακυκλωμένο υλικό μετά την κατανάλωση (PCR) στο τμήμα της επένδυσής της, η tesa® extra Power Universal προσφέρει αυξημένο περιεχόμενο ανακυκλωμένων υλικών χωρίς να θυσιάζει την απόδοση.

Χαρακτηριστικά

- Συμβολή στη βιωσιμότητα: Η επένδυση είναι κατασκευασμένη από > 60% ανακυκλωμένο υλικό μετά την κατανάλωση (PCR)
- Ισχυρή συγκόλληση: Η αυτοκόλλητη ταινία επισκευής κολλά σταθερά και αξιόπιστα ακόμη και σε πολύ τραχιές επιφάνειες
- Εύκολη στη χρήση: Η ταινία μπορεί να κοπεί εύκολα με το χέρι, καθιστώντας την έτοιμη για χρήση
- Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες: Η αδιάβροχη, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες ταινία προσφέρει ισχυρή συγκόλληση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Πολύπλευρη: Ιδανική για χειροτεχνίες, επισκευές, σφράγιση ή άλλες επιδιορθώσεις
- Βελτιωμένη συσκευασία: Η συσκευασία του προϊόντος περιέχει 50% ανακυκλωμένο υλικό μετά τη βιομηχανία (PIR)
- Περιεχόμενα παράδοσης: 1 x ρολό ταινίας tesa® extra Power Universal, Πολύ-Χρήσιμη Αυτοκόλλητη Ταινία

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Λαμιναρισμένο ύφασμα PE	• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Συνολικό πάχος	215 μm

tesa® extra Power Universaalne >60% ringlussevõetud plastist

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	16 %	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	41.2 N/cm	• Αντοχή σε χημικά	ναι
• Application temperature from	5 °C	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι
• Application temperature to	60 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Ručno kidanje	καλή	• Εγγράψιμο	ναι
• Αδιάβροχο	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Συσκευασία φιλική προς το	ναι
• Αντοχή κόλλας	High adhesion	περιβάλλον	
• Αντοχή σε UV	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>