

tesa® Powerbond Kahepoolne paigalduslint välitingimustes Outdoor



Προϊόντος πληροφορίες

55750, 64351, 55751, 55756

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Powerbond OUTDOOR είναι διπλής όψης αυτοκόλλητη ταινία κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά

- Ιδανική για εξωτερική χρήση
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, το νερό και τις μεταβολές θερμοκρασίας
- Κρατά έως και 1 κιλό* ανά 10 εκ. ταινίας
- Κολλά σε πλακάκια, τούβλα, πέτρα, μέταλλο και τα περισσότερα πλαστικά

*Για επίπεδα αντικείμενα έως 10 χιλ. πάχος και σε περισσότερες λείες, αρκετά σταθερές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 1140 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας έως | 10 KG/M |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι γκαράζ, Στο σπίτι, κήπος |
| • Αντοχή στο χρόνο (UV) | ναι | • Πεδίο εφαρμογής | |

tesa® Powerbond Kahepoolne paigalduslint välitingimustes Outdoor

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=55750>