

tesa® Professional 60101

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία από υαλοΐνες

Περιγραφή προϊόντος

Η αυτοκόλλητη ταινία από υαλοΐνες tesa® 60101 αποτελεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία ταινιών αρμού.

Με το πολύ ισχυρό και επίπεδο πλέγμα υαλοΐνας, το tesa® 60100 προσφέρει ανθεκτικούς και μακροχρόνιους αρμούς για γυψοσανίδες/σανίδες σοβά.

Η εξαιρετική πρόσφυση και η πολύ καλή αντοχή σε εφελκυσμό επιτρέπουν την εφαρμογή μία φορά και τέλεια τελειωμένους αρμούς.

Χαρακτηριστικά

Το tesa® 60101 χρησιμοποιείται επίσης για τη στερέωση και το κάλυψη μικρών τρυπών και ρωγμών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | υαλονήμα | • Συνολικό πάχος | 185 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|---------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 5 % | • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm |
|-----------------------------|-----|---------------------|---------|

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 0.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® Professional 60101

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=60101>