

tesa® Powerstrips nutikas liimitavad kleepribad (ebatasastele pindadele) 1kg

Προϊόντος πληροφορίες



BNR 77771

Περιγραφή προϊόντος

Συσκευασία ανταλλακτικών για το Αυτοκόλλητο Καρφί για Ταπετσαρία & και Γύψο 1kg. Για εύκολη επαναχρησιμοποίηση του Αυτοκόλλητου Καρφιού. Ο έξυπνος τρόπος για να κρεμάσετε φωτογραφίες.

Χαρακτηριστικά

- Ταινία πολλαπλών χρήσεων* για το Καρφί Ταπετσαρία & Σοβά 1kg
- Για ανάγλυφες και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβά
- Για αντικείμενα έως 1 kg** ανά λωρίδα
- Αφαιρείται χωρίς ίχνος
- Μόνο για χρήση με Αυτοκόλλητο Καρφί

**Για βέλτιστα αποτελέσματα διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών

Εφαρμογές

Τρόπος χρήσης – Βήμα προς βήμα 1. Αξιοποιήστε στο έπακρο την Αυτοκόλλητη Ταινία καθαρίζοντας την επιφάνεια από τη βρωμιά και τη σκόνη χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

2. Η Αυτοκόλλητη Ταινία για Ταπετσαρίες και Σοβά πρέπει να εφαρμόζεται πρώτα στην πιο ανάγλυφη επιφάνεια. Έτσι, όταν πρόκειται για ταπετσαρία ή σοβά, να την εφαρμόζετε πάντα στον τοίχο, με την μπλε γλωττίδα προς τον τοίχο.

Πριν χρησιμοποιήσετε μια ταινία, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά σας είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντέξει το βάρος του αντικειμένου που θέλετε να στερεώσετε.

3. Πιέστε ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη ταινία για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μόνο στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο. Πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται οι εύκαμπτες πολυμερικές αλυσίδες που σχηματίζουν δεσμούς σε σχήμα U με την επιφάνεια. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι που δίνουν μια τόσο ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση, οπότε όσο πιο δυνατά και ομοιόμορφα πιέζετε, τόσο καλύτερη είναι η σύνδεση.

4. Τώρα εφαρμόστε το Αυτοκόλλητο Καρφί tesa® ευθυγραμμίζοντάς το στην επάνω άκρη της ταινίας και, στη συνέχεια, διπλώνοντάς το προς τα κάτω. Πιέστε ομοιόμορφα σε όλο το καρφί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

5. Η γλωττίδα πρέπει να είναι προσβάσιμη κάτω από το καρφί για εύκολη αφαίρεση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------|
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Συνολικό πάχος | 1350 μm | | |

tesa® Powerstrips nutikas liimitavad kleepribad (ebatasastele pindadele) 1kg

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-15 °C	• Αντοχή σε UV	όχι
• Ozone resistance	όχι	• Αντοχή σε χημικά	όχι
• Αδιάβροχο	όχι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=77771>