

tesa® Paigalduslint läbipaistevale ja klaasile 20 kg/m



Προϊόντος πληροφορίες

BNR 77741, 77740

Περιγραφή προϊόντος

Ταινία Τοποθέτησης για Διαφάνειες και Γυαλί με αντοχή έως 20kg/m. Μια σχεδόν αόρατη, μόνιμη λύση για την τοποθέτηση αντικειμένων σε διαφανείς και στερεές επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

- Για διαφανείς και συμπαγείς επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους
- Συγκρατεί έως και 20kg/m
- Για μόνιμες εφαρμογές
- Σχεδόν αόρατο
- Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται μέγιστο βάρος 6kg ανά εφαρμογή/αντικείμενο

Εφαρμογές

- Τρόπος χρήσης - Βήμα προς βήμα: 1. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή κόλληση, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη, ρύπους και λίπη. Για να τα καθαρίσετε, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή ένα πανί χωρίς χνούδι και ένα καθαριστικό χωρίς σιλικόνη, όπως το μεθυλιωμένο οινόπνευμα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή πριν την εφαρμογή.
2. Ελέγξτε αν η επιφάνεια ή το αντικείμενο είναι πιο ανάγλυφο και εφαρμόστε την ταινία στερέωσης στην πιο ανάγλυφη επιφάνεια.
3. Εφαρμόστε την ταινία σε κάθετες λωρίδες κατά μήκος όλου του μήκους του αντικείμενου ή της επιφάνειας. Ενισχύστε το πάνω μέρος με μικρότερες λωρίδες, καθώς εκεί θα ασκηθεί το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου.
4. Πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια της Ταινίας Στερέωσης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη, προσέχοντας να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη επιφάνεια της κόλλας, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόσφυση.
5. Στερεώστε το αντικείμενο και πιέστε το ξανά τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας | 20 KG/M |
| • Συνολικό πάχος | 500 μm | έως | |

tesa® Paigalduslint läbipaistevale ja klaasile 20 kg/m

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-10 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, Ατσάλι, μέταλλο
• Αντοχή σε χημικά	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

