

tesa® Paigalduslint läbipaistevale ja klaasile 20 kg/m



Προϊόντος πληροφορίες

77741, 77740

Περιγραφή προϊόντος

Η Ταινία Στερέωσης για Διαφανείς Επιφάνειες & Γυαλί αντέχει έως 20kg/m. Μια σχεδόν αόρατη, μόνιμη λύση για στερέωση αντικειμένων σε διαφανείς και συμπαγείς επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

- Για διαφανείς και συμπαγείς εσωτερικές επιφάνειες
- Αντέχει έως 20kg/m
- Για μόνιμες εφαρμογές
- Σχεδόν αόρατη
- Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται μέγιστο φορτίο 6kg ανά εφαρμογή/αντικείμενο

Εφαρμογές

Πώς να εφαρμόσετε – Βήμα προς βήμα1. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη συγκόλληση, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη, βρωμιά και λίπη. Για να τα καθαρίσετε, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή ένα πανί χωρίς χνούδι και ένα καθαριστικό χωρίς σιλικόνη, όπως οιοσπνευματούχο διάλυμα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή πριν την εφαρμογή.

2. Ελέγξτε αν η επιφάνεια ή το αντικείμενο είναι πιο τραχιά και εφαρμόστε την ταινία στερέωσης στην πιο τραχιά επιφάνεια.

3. Εφαρμόστε την ταινία σε κάθετες λωρίδες κατά μήκος όλου του μήκους του αντικειμένου ή της επιφάνειας. Ενισχύστε το ανώτερο μέρος με κοντύτερες λωρίδες, καθώς εκεί μεταφέρεται το μεγαλύτερο φορτίο.

4. Πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια της Ταινίας Στερέωσης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ, φροντίζοντας να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη κολλητική επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συγκόλληση.

5. Τοποθετήστε το αντικείμενο και πιέστε ξανά για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας | 20 KG/M |
| • Συνολικό πάχος | 500 μm | έως | |

tesa® Paigalduslint läbipaistevale ja klaasile 20 kg/m

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-10 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, Ατσάλι, μέταλλο
• Αντοχή σε χημικά	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

