

tesa® Tapeedilint tapeetidele ja krohvidele 10 kg/m



Προϊόντος πληροφορίες

77743, 77742

Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία στερέωσης για ταπετσαρία & σοβά αντέχει έως 10kg/m. Μόνιμος τρόπος στήριξης σε ανάγλυφες και ευαίσθητες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

- Για ανάγλυφες και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβάς εσωτερικών χώρων
- Αντέχει έως 10kg/m*
- Για μόνιμες εφαρμογές

*Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε το εσώκλειστο φυλλάδιο οδηγιών. Συνιστάται μέγιστο βάρος 6kg ανά εφαρμογή/ αντικείμενο

Εφαρμογές

Πώς να εφαρμόσετε – Βήμα προς βήμα1. Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή συγκόλληση, καθαρίστε την επιφάνεια από βρομιές και σκόνη με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

2. Φροντίστε να κολλήσετε την ταινία στερέωσης πρώτα στην πιο τραχιά επιφάνεια. Στην περίπτωση ταπετσαρίας ή σοβά, αυτή θα είναι ο τοίχος. Εφαρμόστε κάθετες λωρίδες που να καλύπτουν όλο το μήκος του αντικείμενου. Ενισχύστε το επάνω μέρος με κοντύτερες λωρίδες, καθώς εκεί θα φέρει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους. Πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια της ταινίας στερέωσης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την ταινία και τοποθετήστε το αντικείμενο στην επιφάνεια. Προσέξτε να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη κολλώδη επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση.

4. Πιέστε δυνατά το αντικείμενο για άλλα 5 δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσετε άριστη συγκόλληση με την επιφάνεια.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1350 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας έως | 10 KG/M |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | όχι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Γύψος, Ταπετσαρία |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

tesa® Tapeedilint tapeetidele ja krohvidele 10 kg/m

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=77742>