

tesa® Nutikas reguleeritava kõrgusega liimitav keermekinnitusega nagi (ebatasastele pindadele) 1kg



Προϊόντος πληροφορίες
77775

Περιγραφή προϊόντος

Ρυθμιζόμενη σε ύψος Αυτοκόλλητη Βίδα για έως 1kg. Ιδανική για τοποθέτηση διακοσμητικών αντικειμένων σε ανάγλυφες και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβάς.

Χαρακτηριστικά

- Για ανάγλυφες και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβά
- Αντέχει έως 1 κιλό* ανά βίδα ή 2 κιλά με 2 βίδες
- Ρυθμιζόμενο ύψος για ευθεία τοποθέτηση
- Αφαιρείται χωρίς ίχνη
- Επαναχρησιμοποιείται με νέα ταινία

*Για βέλτιστα αποτελέσματα διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών

Εφαρμογές

- Πώς να εφαρμόσετε – Βήμα προς βήμα1. Εξασφαλίστε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από κάθε Αυτοκόλλητη Ταινία καθαρίζοντας την επιφάνεια από βρωμιά και σκόνη με ένα πανί χωρίς ίνες.
2. Τοποθετήστε την Αυτοκόλλητη Ταινία στη πιο τραχιά επιφάνεια, οπότε σε περίπτωση ταπετσαρίας ή σοβά εφαρμόστε πρώτα στον τοίχο, με τη μπλε ετικέτα να κοιτάζει προς τον τοίχο. Πριν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά σας είναι αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος του αντικειμένου που θέλετε να τοποθετήσετε.
3. Πιέστε ομοιόμορφα πάνω σε όλη την ταινία για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μετά αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο. Η πίεση ενεργοποιεί τις εύκαμπτες αλυσίδες πολυμερούς ώστε να σχηματίζουν συνδέσμους σε σχήμα U με την επιφάνεια. Αυτοί οι σύνδεσμοι χαρίζουν τόσο ισχυρή και αξιόπιστη συγκόλληση, οπότε όσο πιο δυνατά και ομοιόμορφα πιέζετε, τόσο καλύτερη είναι η συγκόλληση.
4. Τώρα εφαρμόστε την ρυθμιζόμενη Αυτοκόλλητη Βίδα tesa® ευθυγραμμίζοντάς την στην πάνω άκρη της ταινίας και στη συνέχεια γυρίστε την προς τα κάτω. Πιέστε ομοιόμορφα σε όλη τη βίδα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
5. Η ετικέτα πρέπει να μείνει προσβάσιμη πίσω από το αντικείμενό σας ή κάτω από τη βίδα για εύκολη αφαίρεση.
6. Σπρώξτε τον κόκκινο διακόπτη προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε το κεφάλι του καρφιού και να το ρυθμίσετε στη θέση που επιθυμείτε, ύστερα κλειδώστε το κεφάλι πιέζοντας ξανά τον κόκκινο διακόπτη προς τα κάτω μέχρι να κάνει «κλικ».

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Τύπος συγκολλητικού συνθετικό καουτσούκ • Holding power of strip up to 1 Kg

tesa® Nutikas reguleeritava kõrgusega liimitav keermekinnitusega nagi (ebatasastele pindadele) 1kg

Προϊόντος πληροφορίες Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-15 °C	• Αντοχή σε χημικά	όχι
• Ozone resistance	όχι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Αδιάβροχο	όχι	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	ναι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Υλικό	PS (πολυστερίνη)
• Αντοχή σε UV	όχι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

