

tesa® Paigalduslint plaatidele ja metallile



Προϊόντος πληροφορίες

BNR 77745, 77744

Περιγραφή προϊόντος

Η Ταινία Στερέωσης για Πλακάκια και Μέταλλα είναι ένας μόνιμος τρόπος στερέωσης σε χώρους με υγρασία, όπως τα μπάνια. Συγκρατεί αξιόπιστα καθρέφτες και άλλα αντικείμενα πάχους έως 4 mm.

Χαρακτηριστικά

- Για λείες και συμπαγείς επιφάνειες όπως πλακάκια σε εσωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για υγρούς χώρους όπως μπάνια
- Ειδικά κατάλληλο για καθρέφτες και αντικείμενα πάχους έως 4mm
- Για μόνιμες εφαρμογές

Εφαρμογές

- Τρόπος χρήσης - Βήμα προς βήμα: 1. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή κόλληση, χρησιμοποιήστε οινόπνευμα χωρίς σιλικόνη ή καθαριστικό τζαμιών για να βεβαιωθείτε ότι τόσο η επιφάνεια όσο και το αντικείμενο είναι απαλλαγμένα από σκόνη και λίπη. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει ξανά πριν την εφαρμογή.
2. Ελέγξτε αν η επιφάνεια ή το αντικείμενο είναι πιο τραχύ και εφαρμόστε την ταινία στερέωσης στο πιο τραχύ σημείο. Εφαρμόστε την ταινία σε κάθετες λωρίδες που αντιστοιχούν σε όλο το μήκος του αντικειμένου. Ενισχύστε το πάνω μέρος με μικρότερες λωρίδες, καθώς εκεί θα ασκηθεί το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου.
3. Πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια της ταινίας τοποθέτησης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, προσέχοντας να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη επιφάνεια της κόλλας, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόσφυση.
5. Τοποθετήστε το αντικείμενο και πιέστε το ξανά σταθερά για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1200 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Πλακάκια,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
μέταλλο, Ατσάλι |
| • Αντοχή σε χημικά | ναι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

tesa® Paigalduslint plaatidele ja metallile

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=77744>