

# tesa® Paigalduslint plaatidele ja metallile



## Προϊόντος πληροφορίες

77745, 77744

## Περιγραφή προϊόντος

Η αυτοκόλλητη ταινία για πλακάκια και μέταλλο είναι μια μόνιμη λύση για τοποθέτηση σε υγρά δωμάτια όπως τα μπάνια. Κρατά αξιόπιστα καθρέφτες και άλλα αντικείμενα πάχους έως 4mm.

## Χαρακτηριστικά

- Για λείες και συμπαγείς επιφάνειες όπως τα πλακάκια εσωτερικού χώρου
- Κατάλληλη για υγρά δωμάτια όπως τα μπάνια
- Ιδιαίτερα κατάλληλη για καθρέφτες και αντικείμενα πάχους έως 4mm
- Για μόνιμες εφαρμογές

## Εφαρμογές

- Πώς να εφαρμόσετε – Βήμα προς βήμα1. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή πρόσφυση, χρησιμοποιήστε αλκοόλ χωρίς σιλικόνη ή καθαριστικό τζαμιών για να βεβαιωθείτε ότι τόσο η επιφάνεια όσο και το αντικείμενο είναι απαλλαγμένα από σκόνη και λίπη. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια έχει στεγνώσει πριν την εφαρμογή.
2. Ελέγξτε εάν η επιφάνεια ή το αντικείμενο είναι πιο τραχύ και εφαρμόστε την αυτοκόλλητη ταινία στο πιο τραχύ από τα δύο. Εφαρμόστε την ταινία σε κάθετες λωρίδες που να καλύπτουν όλο το μήκος του αντικειμένου. Ενισχύστε το επάνω μέρος με κοντύτερες λωρίδες, καθώς εκεί θα ασκείται το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου.
3. Πιέστε σταθερά σε όλη την επιφάνεια της αυτοκόλλητης ταινίας για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την διπλής όψης αυτοκόλλητη ταινία, προσέχοντας να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη κολλώδη επιφάνεια καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση.
5. Τοποθετήστε το αντικείμενο και πιέστε το ξανά σταθερά για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Κατασκευή προϊόντος

- |                       |          |                  |         |
|-----------------------|----------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα         | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1200 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό |                  |         |

## Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                                |        |                            |                                                                        |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι                                                                    |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία       | ναι    | • Κατάλληλες επιφάνειες    | Πλακάκια,<br>Περισσότερα<br>πλαστικά, Γυαλί,<br>μέταλλο, Ατσάλι<br>ναι |
| • Αντοχή σε χημικά             | ναι    | • Χωρίς διαλύτες           |                                                                        |

# tesa® Paigalduslint plaatidele ja metallile

Προϊόντος πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=77744>