

# tesa® Ultra Power Extreme parandusteip

Προϊόντος πληροφορίες

BNR 56622, 56623

## Περιγραφή προϊόντος

Για ορισμένες εργασίες, μια μέση ταινία επισκευής απλά δεν είναι αρκετά ισχυρή. Μην αφήνετε μικρές έκτακτες ανάγκες να καταστρέψουν τις μεγάλες σας περιπέτειες. Η tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape παρέχει την απαραίτητη επιπλέον αντοχή. Είναι μια ευέλικτη ταινία με εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες, λείες ή τραχιές. Είναι κατασκευασμένη για μια ποικιλία εργασιών, όπως επιδιόρθωση τρυπών, ρωγμών, κενών, σκισμάτων και επισκευή σπασμένων μερών. Με την υψηλή αντοχή της στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις θερμοκρασίες, είναι κατάλληλη ακόμη και για ακραίες καιρικές συνθήκες.

## Χαρακτηριστικά

- Ισχυρή πρόσφυση: Εξαιρετικά ισχυρή συγκράτηση για αξιόπιστες λύσεις στερέωσης σε διάφορα απαιτητικά περιβάλλοντα
- Υψηλή ευελιξία: Χάρη στην ισχυρή κόλλα της, η ταινία κολλάει τέλεια ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες
- Σχεδιασμένη για να διαρκεί: Εξαιρετικά ανθεκτική λόγω της υψηλής αντοχής στην τριβή
- Εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, αδιάβροχη και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία για απαιτητικές εξωτερικές εργασίες
- Υψηλής ποιότητας εργαλείο: Η υφασμάτινη επένδυση κάνει αυτή την ταινία ακόμη πιο ισχυρή
- Εύκολη στη χρήση: Εξαιρετικά βολική χάρη στην απλή δυνατότητα σκισίματος με το χέρι
- Πολυχρηστική ταινία επισκευής: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Βολική λύση για γρήγορες επείγουσες επισκευές: Ιδανική για την επισκευή σπασμένων μερών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για την επισκευή μικρών ζημιών σε προφυλακτήρες
- Επισκευάστε τις ζημιές σας γρήγορα και αξιόπιστα: Κατάλληλη για την επιδιόρθωση τρυπών, ρωγμών, κενών και σκισμάτων

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                  |                  |        |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | Υφασμα PET       | • Συνολικό πάχος | 420 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ |                  |        |

# tesa® Ultra Power Exteme parandusteip

## Προϊόντος πληροφορίες

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

|                               |                        |                                           |                                                    |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Αντοχή εφελκυσμού           | 60 N/cm                | • Αντοχή στη θερμοκρασία                  | ναι                                                |
| • Ozone resistance            | ναι                    | • Αντοχή στο χρόνο (UV)                   | ναι                                                |
| • Ručno kidanje               | ναι                    | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα                | όχι                                                |
| • Αδιάβροχο                   | ναι                    | • Εγγράψιμο                               | όχι                                                |
| • Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο | ναι                    | • Κατάλληλες επιφάνειες                   | Περισσότερα<br>πλαστικά, Γυαλί,<br>μέταλλο, Ατσάλι |
| • Ανθεκτικό στο σχίσιμο       | ναι                    | • Περιοχή χρήσης                          | Εσωτερικού και<br>Εξωτερικού Χώρου                 |
| • Αντοχή κόλλας               | Πολύ υψηλή<br>πρόσφυση | • Συσκευασία φιλική προς το<br>περιβάλλον | όχι                                                |
| • Αντοχή σε UV                | ναι                    | • Χωρίς διαλύτες                          | ναι                                                |
| • Αντοχή σε απόξεση           | ναι                    |                                           |                                                    |

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

