

tesa® Ultra Power Extreme parandusteip

Προϊόντος πληροφορίες

56622, 56623



Περιγραφή προϊόντος

Για ορισμένες εργασίες, μια μέση ταινία επισκευής απλώς δεν είναι αρκετά ισχυρή. Μην αφήνετε τις μικρές έκτακτες ανάγκες να χαλάσουν τις μεγάλες σας περιπέτειες. Η ταινία επισκευής tesa® Ultra Power Extreme παρέχει την απαιτούμενη επιπλέον αντοχή. Πρόκειται για μια ευέλικτη ταινία με εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες, λείες ή τραχιές. Είναι κατάλληλη για μία σειρά εργασιών, όπως σφράγισμα τρυπών, ρωγμών, κενών, σκισμάτων και επιδιόρθωση σπασμένων μερών. Χάρη στην υψηλή αντοχή της στην ακτινοβολία UV και στις θερμοκρασίες, είναι κατάλληλη ακόμη και για ακραίες καιρικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά

- Ισχυρή συγκόλληση: Εξαιρετικά ισχυρή συγκράτηση για αξιόπιστες λύσεις στερέωσης σε διάφορα απαιτητικά περιβάλλοντα
- Υψηλή ευελιξία: Χάρη στην ισχυρή της κόλλα, η ταινία προσκολλάται τέλεια ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες
- Σχεδιασμένη να διαρκεί: Επιπλέον ανθεκτική λόγω της υψηλής αντοχής στην τριβή
- Εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, αδιάβροχη και ανθεκτική στην UV ακτινοβολία για απαιτητικές εξωτερικές εργασίες
- Εργαλείο υψηλής ποιότητας: Το υφασμάτινο υπόστρωμα ενισχύει περαιτέρω αυτήν την ταινία μονώσεως
- Εύκολη στη χρήση: Πολύ πρακτική χάρη στην δυνατότητα απλής χειροκίνητης αποκόλλησης
- Πολυλειτουργική ταινία επισκευής: Κατάλληλη για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Βολική λύση για άμεσες, επείγουσες επισκευές: Ιδανική για επιδιόρθωση σπασμένων μερών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για επισκευή μικρών φθορών σε προφυλακτήρες
- Επισκευάστε τις ζημιές σας γρήγορα και αξιόπιστα: Κατάλληλη για επιδιόρθωση τρυπών, ρωγμών, κενών και σκισμάτων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Υφασμα PET | • Συνολικό πάχος | 420 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

tesa® Ultra Power Exteme parandusteip

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	60 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι
• Ozone resistance	ναι	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι
• Ručno kidanje	ναι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Αδιάβροχο	ναι	• Εγγράψιμο	όχι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Αντοχή κόλλας	Πολύ υψηλή πρόσφυση	• Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον	όχι
• Αντοχή σε UV	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Αντοχή σε απόξεση	ναι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

