

# tesa® Professional 74922

## Αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας

### Προϊόντος πληροφορίες

tesa® Αυτοκόλλητο Χαρτί Προστασίας – Για μεγάλη κάλυψη και προστασία επιφανειών

### Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® Αυτοκόλλητο Χαρτί Προστασίας είναι χαρτί χειροτεχνίας επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για ευρεία προστασία και κάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής ή ανακαίνισης. Προσφέρει λεία και αποτελεσματική προστασία από διαρροές μπογιάς και γρατζουνιές σε διάφορες επιφάνειες, όπως περβάζια, σκάλες, δάπεδα και πάγκους. Εύκολο στην εφαρμογή, την επανατοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας, καθιστώντας τον καθαρισμό απλό και γρήγορο.

### Βιώσιμες— πλευρές

Το tesa® Αυτοκόλλητο Χαρτί Προστασίας είναι κατασκευασμένο από χαρτί που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση με πιστοποίηση FSC®, ανακυκλωμένα υλικά και άλλες ελεγχόμενες πηγές, ικανοποιώντας τα πρότυπα FSC®. Η επικοινωνία της πιστοποίησης FSC® επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε οργανισμούς πωλήσεων που είναι πιστοποιημένοι με FSC® (FSC® C148769).

### Χαρακτηριστικά

- Εύκολη εφαρμογή για προστασία από βρωμιά, σκόνη και μικρές πιτσιλιές μπογιάς ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιφάνειες
- Καθαρή αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα για έως και 1 μήνα
- Μπορεί να επανατοποθετηθεί πολλές φορές
- Πλήρως επικαλυμμένο για ενισχυμένη αντοχή και απόδοση
- Λείο και παχύ χαρτί χειροτεχνίας που αποτρέπει τη διαρροή μπογιάς
- Περιεχόμενο συσκευασίας: 1 x ρολό tesa® Αυτοκόλλητο Χαρτί Προστασίας

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                             |                  |        |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • χαρτί               | Recycled content of backing | • Συνολικό πάχος | 140 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό       |                  |        |

# tesa® Professional 74922

## Αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας

### Προϊόντος πληροφορίες

#### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

|                                |         |                                               |                     |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση    | 1 %     | • Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα μετά... ημέρες | 90 days             |
| • Αντοχή εφελκυσμού            | 50 N/cm | • Βάρος υποστρώματος                          | 90 g/m <sup>2</sup> |
| • Application temperature from | 5 °C    | • Εύκολη αφαίρεση                             | ναι                 |
| • Application temperature to   | 60 °C   | • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες           | όχι                 |
| • UV αντοχή εσωτερικού χώρου   | 4 weeks | • Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες         | yes                 |
| • Water resistance             | όχι     | • Υλικό                                       | Paper               |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία       | χαμηλή  | • Υλικό επικάλυψης                            | paper               |
| • Ανθεκτικό στο σχίσιμο        | όχι     | • Χωρίς διαλύτες                              | ναι                 |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα     | ναι     |                                               |                     |

#### συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 0.4 N/cm

#### Πιστοποιητικά

**Πιστοποιητικά βιωσιμότητας**  
FSC® Certified

#### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=74922>