

tesa® 60632

Προϊόντος πληροφορίες



Εύκαμπτη ταινία αλουμινίου με χάρτινο διαχωριστικό - φύλλο 30μ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60632 είναι μια εύκαμπτη ταινία αλουμινίου βασισμένη σε φύλλο αλουμινίου πάχους 30 μm (1,2 mil), διαφανή ακρυλική κόλλα και λευκό, σιλικονοποιημένο μονόπλευρα, χάρτινο διαχωριστικό πάχους 85 μm.

Χαρακτηριστικά

- Εύκαμπτη σε καμπύλες επιφάνειες
- Εύκολη αφαίρεση του διαχωριστικού
- Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- Φράγμα κατά της υγρασίας, των αερίων και των ατμών
- Ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- Ανθεκτική στη γήρανση
- Ανακλαστική στη θερμότητα και το φως
- Αντιφλογιστική σύμφωνα με το DIN 4102, κατηγορία B1
- Αντιφλογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UL 510A

Εφαρμογές

- Στερέωση πηνίων ψυγείων στη βιομηχανία οικιακών συσκευών
- Σύνδεση και σφράγιση θερμικής μόνωσης και αγωγών
- Για τη μετατροπή υποστρώματων σε ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- Για την ανάκλαση της θερμικής ακτινοβολίας

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	φύλλο αλουμινίου	• Πάχος ταινίας	_NULL μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	85 μm
• Τύπος υποστρώματος	χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό
• Συνολικό πάχος	65 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	3 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	25 N/cm	• Operation temperature up to	160 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Ručno kidanje	πολύ καλή
• Liner release force	0.3 N/cm	• Εύκολη αφαίρεση	όχι

tesa® 60632

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 7 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 5.5 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά) | 8 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 8 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 4 N/cm | | |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Πρόσθετες πληροφορίες

Το συνολικό πάχος που αναφέρεται στην ενότητα "Τεχνικά Δεδομένα" περιγράφει το πάχος της ταινίας χωρίς το διαχωριστικό. Το πάχος με το διαχωριστικό είναι 150 μm (5,9 mil).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60632>