

tesa® 4298

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία συγκράτησης μέτριας αντοχής, ανθεκτική στη δημιουργία λεκέδων

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4298 είναι μια ταινία συγκράτησης από τενοποιημένο πολυπροπυλένιο μέτριας αντοχής, με σύστημα συγκολλητικού από φυσικό καουτσούκ. Είναι εύκολη στον χειρισμό και αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Η ταινία συγκράτησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές συγκράτησης και ασφάλισης στη βιομηχανία συσκευών.

Χαρακτηριστικά

- Η ταινία προσκολλάται καλά τόσο σε πολικές όσο και σε μη πολικές επιφάνειες και παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση.
- Η tesa® 4298 είναι ειδικά σχεδιασμένη ταινία ανθεκτική στους λεκέδες και στη μεταφορά συγκολλητικής ουσίας.
- Διακρίνεται για την υψηλή συγκολλητικότητα, την ισχυρή πρόσφυση και την αντοχή σε περιβαλλοντικές φορτίσεις.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4298 χρησιμοποιείται κυρίως για κλείσιμο, συγκράτηση και ασφάλιση εφαρμογών
- Η ταινία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση
- Η ταινία συγκράτησης χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία οικιακών συσκευών, εξοπλισμού γραφείου και επίπλων
- Το συγκολλητικό από φυσικό καουτσούκ εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση τόσο σε πολικές όσο και σε μη πολικές επιφάνειες
- Η ταινία αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 114 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Χρώμα | μπλε |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 300 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 5 N/cm |
|-------------------------|--------|

tesa® 4298

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4298>