

tesa® 4331

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Μασκαρίσματος PET 200°C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4331 είναι μία λευκή, υψηλής θερμοκρασίας ταινία μασκαρίσματος με υπόστρωμα πολυεστέρα/μη υφασμένου υλικού και συγκολλητική ουσία σιλικόνης. Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, κυρίως για μασκάρισμα κατά τις διαδικασίες ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα. Η tesa® 4331 προσφέρει εύκολη εφαρμογή και απομάκρυνση σε ένα κομμάτι χωρίς να αφήνει υπολείμματα πίσω.

Χαρακτηριστικά

- Η ταινία προσφέρει ευκρινείς γραμμές χρώματος και εξαιρετική πρόσφυση βαφής.
- Το συγκολλητικό σιλικόνης της ταινίας μασκαρίσματος την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμότητα, αντέχοντας ακραίες θερμοκρασίες έως 200°C για διάστημα έως και 30 λεπτά κάθε φορά.
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα για εφαρμογές μασκαρίσματος
- Ισχυρή πρόσφυση για ασφαλή συγκόλληση, ακόμη και σε επιφάνειες με περιεκτικότητα σε σιλικόνη

Εφαρμογές

- Η tesa® 4331 συνιστάται για μασκάρισμα περιοχών που πρέπει να προστατεύονται κατά τις υψηλής καταπόνησης ηλεκτροστατικές διαδικασίες βαφής με πούδρα
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 200°C για 30 λεπτά
- Η tesa® 4331 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μασκάρισμα κατά την κυματική συγκόλληση, π.χ. στη συναρμολόγηση πλακετών κυκλωμάτων
- Η ταινία μασκαρίσματος αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PET / μη υφαντό | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 100 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 200 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 53 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 200 °C |
| • Ručno kidanje | χαμηλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

tesa® 4331

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4331>