

tesa® 4651

Προϊόντος πληροφορίες



Υφασμάτινη Ταινία Υψηλής Ποιότητας με Ακρυλική Επίστρωση και Έντονα Χρώματα

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4651 είναι μια ανθεκτική, υψηλής ποιότητας, υφασμάτινη ταινία με ακρυλική επίστρωση. Βασίζεται σε υπόστρωμα υφάσματος ραγιόν με 145 σημεία ανά ίντσα και φυσική συγκολλητική ουσία από καουτσούκ. Το προϊόν διατίθεται επίσης με χάρτινη επένδυση σε μορφή jumbo-roll (tesa® 4651 PV9).

βιώσιμες— πλευρές

- 72% βιολογικής προέλευσης περιεκτικότητα σε άνθρακα (DIN EN 16640)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η υφασμάτινη ταινία είναι εύκαμπτη και διαθέτει εξαιρετική αντοχή στην τριβή, υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό, καθώς και πολύ υψηλή κολλητικότητα σε πολλές, ακόμη και τραχιές, επιφάνειες.
- Η υψηλή αρχική κολλητικότητα (tack) και ο σύντομος χρόνος παραμονής της ταινίας εξασφαλίζουν γρήγορη εφαρμογή και αξιόπιστη συγκόλληση άμεσα μετά την εφαρμογή.
- Η ταινία μπορεί να σκιστεί χειροκίνητα, με ακρίβεια και ίσιες άκρες, τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος.
- Κατάταξη σύμφωνα με το FMVSS302: SE/NBR
- Χαμηλά VOC σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278

Εφαρμογές

- Μασκάρισμα κατά τη διάρκεια αμμοβολής, επίστρωσης, βαφής με ψεκασμό, κ.λπ.
- Δέσιμο και ενίσχυση φορτίων, όπως σωλήνες ή προφίλ
- Ετικετοποίηση, χρωματική κωδικοποίηση ή σήμανση καλωδίων, συρμάτων κ.λπ.
- Μόνιμη στεγανοποίηση αρμών σωλήνων, δοχείων και σωληνίσκων

tesa® 4651

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα με επικάλυψη ακρυλικού φυσικό καουτσούκ χαρτί	• Συνολικό πάχος	310 μm
• Τύπος συγκολλητικού		• Πάχος υποστρώματος	76 μm
• Τύπος υποστρώματος		• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης (σύμφωνα με DIN EN 16640)	72 %		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	13 %	• Άκρα ευθείας αποκοπής	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	100 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Ručno kidanje	πολύ καλή	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C	• Πλέγμα	145 threads/inch ²
• Water resistance	καλή		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	3.3 N/cm
-------------------------	----------

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτοσβενόμενη / χωρίς ρυθμό καύσης σύμφωνα με FMVSS 302, ελεγμένη ως σύνθετο με μη εύφλεκτο υλικό

Συμμορφώνεται με LV 312-1 Διηλεκτρική αντοχή

Στην ακόλουθη λίστα μπορείτε να βρείτε τους RAL-Κωδικούς ως αναφορά για τα χρώματα της tesa® 4651:

- Κίτρινο, κωδικός 17: RAL 1016
- Κόκκινο, κωδικός 19: RAL 3000
- Μπλε, κωδικός 11: RAL 5015
- Πράσινο, κωδικός 37: RAL 6018
- Γκρι, κωδικός 55: RAL 7000
- Καφέ, κωδικός 45: RAL 8003
- Μαύρο, κωδικός 04: RAL 9005

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4651>

tesa® 4651

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

- Λευκό, κωδικός 08: RAL 9010

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4651>