

tesa® 60672

Προϊόντος πληροφορίες



Ανθεκτική ταινία αλουμινίου με ένθετο χαρτί - φύλλο 75μ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60672 είναι μια ανθεκτική ταινία αλουμινίου βασισμένη σε φύλλο αλουμινίου πάχους 75 μm (3 mil), με διαφανή ακρυλική κόλλα και λευκό, μονόπλευρα σιλικοναρισμένο χαρτί ως υπόστρωμα πάχους 85 μm

Χαρακτηριστικά

- Μηχανικά σταθερή
- Εύκολα αφαιρούμενο υπόστρωμα
- Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- Φράγμα κατά της υγρασίας, των αερίων και των ατμών
- Ηλεκτρικά και θερμικά αγωγίμη
- Ανθεκτική στην παλαιώση
- Αντανακλά θερμότητα και φως
- Ανθεκτική στη φλόγα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, κατηγορία B1
- Ανθεκτική στη φλόγα σύμφωνα με τις απαιτήσεις UL 510A
- Πληροί τις απαιτήσεις του UL723

Εφαρμογές

- Επισκευές σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα
- Συγκόλληση και στεγανοποίηση θερμομονώσεων, αεραγωγών και σωλήνων
- Για να καταστήσει τα υποστρώματα ηλεκτρικά και θερμικά αγωγή
- Για αντανάκλαση της θερμικής ακτινοβολίας

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	φύλλο αλουμινίου	• Πάχος ταινίας	_NULL μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	85 μm
• Τύπος υποστρώματος	χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό
• Συνολικό πάχος	125 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	8 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	60 N/cm	• Ručno kidanje	πολύ καλή
• Liner release force	0.3 N/cm	• Εύκολη αφαίρεση	όχι
• Operation temperature from	-40 °C		

tesa® 60672

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| • Adhesion to Backing | 9 N/cm | • Προσκόλληση σε PVC (αρχικά) | 7 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά) | 10 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 10 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PE (αρχικά) | 5.5 N/cm | | |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Πρόσθετες πληροφορίες

Το συνολικό πάχος που δίνεται στην ενότητα "Τεχνικά Δεδομένα" περιγράφει το πάχος της ταινίας χωρίς το υπόστρωμα. Το πάχος με το υπόστρωμα είναι 210 μm (8,3 mil).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

