

tesa® 4289

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 4289EU Ποιοτική Ταινία Δεσίματος

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4289 είναι μια βαρέως τύπου ταινία δεσίματος με ένα από τα πιο ανθεκτικά μονοκατευθυντικά υποστρώματά μας από πολυπροπυλένιο. Το σύστημα συγκολλητικού από καουτσούκ προσφέρει υψηλή αρχική πρόσφυση σε πολικές και μη πολικές επιφάνειες, καθιστώντας αυτό το προϊόν ευρέως αποδεκτό για διάφορες εφαρμογές και βιομηχανίες. Το μονοκατευθυντικό υπόστρωμα πολυπροπυλενίου παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Με εύκολη εφαρμογή, η ταινία μας ανταποκρίνεται τόσο σε χειροκίνητες όσο και αυτόματες διαδικασίες.

Χαρακτηριστικά

- συγκολλητικό χωρίς διαλύτες
- χαμηλή επιμήκυνση
- καλή ευχρηστία

Εφαρμογές

- Βαρέως τύπου δέσιμο
- Προσωρινή στερέωση
- Βαρέως τύπου παλετοποίηση, ενίσχυση και κλείσιμο κιβωτίων
- Τάμπινγκ άκρων μεταλλικών σπειρών
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα από διάφορες επιφάνειες χωρίς αποχρωματισμό
- Προστασία επιφανειών υψηλής απόδοσης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 144 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | κίτρινο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 420 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 7 N/cm |
|-------------------------|--------|

tesa® 4289

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>