

tesa® 4287

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 4287EU ταινία περιτύλιξης γενικής χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4287 είναι μια ταινία περιτύλιξης γενικής χρήσης με επένδυση από πολυπροπυλένιο με αντοχή στον εφελκυσμό και κόλλα από καουτσούκ που παρέχει καλή αρχική πρόσφυση. Η επένδυση μονοπροσανατολισμένου πολυπροπυλενίου παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα, καλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Με εύκολη διανομή, η ταινία μας προσαρμόζεται τόσο σε χειροκίνητες όσο και σε αυτοματοποιημένες εργασίες, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για βελτιστοποιημένες διαδικασίες συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

- κόλλα χωρίς διαλύτη
- χαμηλή επιμήκυνση
- καλή προσαρμοστικότητα

Εφαρμογές

- Ελαφριές εφαρμογές ομαδοποίησης
- Παλετοποίηση
- Ενίσχυση και ενοποίηση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 80 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | orange |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Διαθέσιμα χρώματα | διαφανές, πορτοκάλι |
|---------------------|---------------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 190 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 6 N/cm |
|-------------------------|--------|

tesa® 4287

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4287EU>