

tesa® 4341

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία κάλυψης με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες για ψεκασμό χρώματος με επακόλουθη ξήρανση σε κλίβανο έως 140 °C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4341 είναι μια λεπτή, ευπροσάρμοστη και εύκαμπτη ταινία κάλυψης με χαρτί κρεπ, κατάλληλη για εργασίες κάλυψης κατά τη διάρκεια της βαφής με ψεκασμό. Η κόλλα από φυσικό καουτσούκ χωρίς διαλύτη του προϊόντος προσφέρει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική κόλληση σε διάφορες επιφάνειες όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό.

βιώσιμες— πλευρές

55% περιεχόμενο βιολογικής βάσης στο συνολικό προϊόν εκτός της επίστρωσης (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η προσαρμόσιμη ταινία κάλυψης είναι ανθεκτική στην υγρή αμμοβολή και αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας την κατάλληλη για ξήρανση σε κλίβανο.
- Η άριστη πρόσφυση των πληρωτικών υλικών ή των χρωμάτων (με βάση νερό ή διαλύτες) στην πίσω όψη της ταινίας αποτρέπει κάθε είδους απολέπιση του χρώματος.
- Ακόμα και μετά τη διαδικασία ξήρανσης σε κλίβανο με θερμοκρασίες έως 140 °C, η tesa® 4341 αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4341 είναι μια ταινία κάλυψης ανθεκτική στη θερμοκρασία, ιδανική για απαιτητικές εργασίες κάλυψης κατά τη διάρκεια της βαφής με ψεκασμό.
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό
- Η προσαρμόσιμη ταινία είναι κατάλληλη για τη στερέωση υλικών κάλυψης μεγάλου βάρους και μεγέθους
- Η tesa® 4341 προσφέρει εξαιρετική αγκύρωση χρώματος στην πίσω όψη
- Φιλόδοξη εργασία βερνικώματος
- Κατάλληλη για ευαίσθητες επιφάνειες
- Καλή ευκαμψία για καμπύλες
- Στερέωση υλικού κάλυψης μεγάλου βάρους

tesa® 4341

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 190 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | |
|---------------------|---------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 53 N/cm |
|---------------------|---------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτή η ταινία είναι ανθεκτική στην υγρή αμμοβολή και η πολύ καλή κόλληση των πληρωτικών υλικών ή των χρωμάτων (με βάση νερό ή διαλύτες) στην πίσω όψη της ταινίας αποτρέπει κάθε είδους απολέπιση

Ακόμη και μετά τη διαδικασία ξήρανσης σε κλίβανο με θερμοκρασίες έως 140 °C, η tesa 4341 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να αφήσει υπολείμματα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

