

tesa® 4341

Προϊόντος πληροφορίες



Ανθεκτική σε Υψηλές Θερμοκρασίες Χαρτοταινία Μασκαρίσματος για Βαφή με Επακόλουθο Στέγνωμα σε Φούρνο έως 140°C

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4341 είναι μια λεπτή κρεπ, εύκαμπτη και ευπροσάρμοστη χάρτινη ταινία μασκαρίσματος, κατάλληλη για εργασίες κάλυψης κατά το ψεκασμό βαφής. Η κόλλα φυσικού καουτσούκ χωρίς διαλύτες προσφέρει υψηλή αρχική συγκολλητικότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό.

βιώσιμες— πλευρές

55% βιολογικής προέλευσης περιεχόμενο στο συνολικό προϊόν, εξαιρουμένου του υποστρώματος (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος είναι ανθεκτική στο υγρό τρίψιμο και αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας την κατάλληλη για στέγνωμα σε φούρνο.
- Η εξαιρετική πρόσφυση των στόκων ή των χρωμάτων (υδατικής ή διαλυτικής βάσης) στην πίσω πλευρά της ταινίας αποτρέπει οποιαδήποτε απολέπιση χρώματος.
- Ακόμη και μετά τη διαδικασία στεγνώματος σε φούρνο με θερμοκρασίες έως 140°C, η tesa® 4341 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4341 είναι μια ανθεκτική στη θερμότητα ταινία μασκαρίσματος, ιδανική για απαιτητικές εργασίες κάλυψης κατά τη βαφή με ψεκασμό
- Η ταινία αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό
- Η εύκαμπτη ταινία είναι κατάλληλη για στερέωση βαριών και μεγάλων μασκών
- Η tesa® 4341 προσφέρει εξαιρετική αγκύρωση βαφής στην πίσω πλευρά
- Εργασίες βαφής υψηλών απαιτήσεων
- Κατάλληλη για ευαίσθητες επιφάνειες
- Καλή ευκαμψία για καμπύλες
- Στερέωση βαρέως υλικού μασκαρίσματος

tesa® 4341

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 190 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | |
|---------------------|---------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 53 N/cm |
|---------------------|---------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτή η ταινία είναι ανθεκτική στο υγρό τρίψιμο και η πολύ καλή πρόσφυση των στόκων ή των χρωμάτων (υδατικής ή διαλυτικής βάσης) στην πίσω πλευρά της ταινίας αποτρέπει οποιουδήποτε είδους απολέπιση.

Ακόμη και μετά από τη διαδικασία στεγνώματος σε φούρνο με θερμοκρασίες έως 140°C, η tesa 4341 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

