

tesa® Professional 74921

Αυτοκόλλητη μεμβράνη προστασίας – γυαλί

Προϊόντος πληροφορίες

Αυτοκόλλητη μεμβράνη προστασίας tesa® – Γυαλί – Για προστασία μεγάλων επιφανειών και κάλυψη διαφόρων λείων επιφανειών

Περιγραφή προϊόντος

Η αυτοκόλλητη μεμβράνη είναι ιδανική για την προστασία μεγάλης επιφάνειας γυαλιού και πολλών άλλων λείων επιφανειών. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από κάθε είδους πιτσίλισμα και ακαθαρσίες. Προστατεύει επίσης από χαρακιές σε διάφορες λείες επιφάνειες, όπως παράθυρα, κουφώματα, καθρέφτες και γυάλινες πόρτες. Εφαρμόζεται και αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας για έως και 6 μήνες, και έτσι καθαρίζετε χωρίς προβλήματα.

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη εφαρμογή
- Προστατεύει από τυχόν πιτσίλισμα σκυροδέματος και χρωμάτων, βρωμιά, σκόνη, χαρακιές και λεκέδες
- Καθαρή αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα για έως και 6 μήνες
- Επανατοποθετείται πολλές φορές
- Λεία και λεπτή μεμβράνη PE

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 35 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|----------|---|---------------------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 200 % | • Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα μετά... ημέρες | 180 days |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 5.5 N/cm | • Βάρος υποστρώματος | 29 g/m ² |
| • Application temperature from | -5 °C | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Application temperature to | 60 °C | • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες | όχι |
| • Water resistance | μέτρια | • Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες | ναι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | • Υλικό | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Ανθεκτικό στο σχίσιμο | όχι | • Υλικό επικάλυψης | LDPE |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | |

tesa® Professional 74921

Αυτοκόλλητη μεμβράνη προστασίας – γυαλί

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 0.8 N/cm

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=74921>