

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

BNR 40474

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Τύπος συγκολλητικού	Silane modified polymer	• Ειδικές λειτουργίες	Λειτουργία απαλής κίνησης
• Δύναμη συγκράτησης έως	6 Kg		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Curing time	12 hour(s)	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	ναι
• Design series	tesa® EXXCELLENT	• Επαναχρησιμοποιήσιμο με	Adapter BK20
• Shape of wall piece	Στρογγυλό	• Κατάλληλες επιφάνειες	glasierte Fliesen, Επίπεδο ξύλο, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Μπετό, μέταλλο, Μάρμαρο, Πέτρα
• Αντοχή σε UV	ναι		τουαλέτα
• Αντοχή σε χημικά	όχι		Χρωμιωμένο
• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι		Μέταλλο
		• Πεδίο εφαρμογής	ναι
		• Υλικό	
		• Χωρίς διαλύτες	

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=40474>