

tesa® Nutikas reguleeritav liimitav konks 3kg



Προϊόντος πληροφορίες

BNR 77764

Περιγραφή προϊόντος

Ρυθμιζόμενο σε ύψος αυτοκόλλητο καρφί για βάρος έως 3kg. Ιδανικό για την ανάρτηση και την ευθυγράμμιση αντικειμένων, όπως σκεύη κουζίνας, σε λείες και στερεές επιφάνειες, όπως πλακάκια και μέταλλο.

Χαρακτηριστικά

- Για λείες και συμπαγείς επιφάνειες όπως πλακάκια σε εσωτερικούς χώρους
- Για αντικείμενα έως 3kg ανά καρφί ή 6kg με τη χρήση 2 καρφιών
- Ρυθμιζόμενο ύψος για σωστή ευθυγράμμιση των αντικειμένων
- Αφαιρείται χωρίς ίχνος
- Επαναχρησιμοποιείται με νέα ταινία

Εφαρμογές

Τρόπος χρήσης- Βήμα προς βήμα

1. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή συγκόλληση, καθαρίστε την επιφάνεια με ένα καθαριστικό παραθύρων χωρίς σιλικόνη ή μεθυλιωμένο οινόπνευμα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι εντελώς στεγνή πριν την εφαρμογή.
2. Η Αυτοκόλλητη Ταινία θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πιο ανάγλυφη επιφάνεια.
3. Πιέστε ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη ταινία για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο. Προσέξτε να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη περιοχή της κόλλας.
4. Τώρα εφαρμόστε το Αυτοκόλλητο Καρφί tesa® ευθυγραμμίζοντάς το με την επάνω άκρη της ταινίας και, στη συνέχεια, διπλώνοντάς το προς τα κάτω. Πιέστε ομοιόμορφα σε ολόκληρο το καρφί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
5. Η γλωττίδα πρέπει να είναι προσβάσιμη πίσω από το αντικείμενό σας ή κάτω από το καρφί για εύκολη αφαίρεση.
6. Πιέστε το κόκκινο μοχλό προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε και να ρυθμίσετε την κεφαλή του καρφιού και, στη συνέχεια, κλειδώστε την κεφαλή στη θέση της πιέζοντας το κόκκινο μοχλό προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Τύπος συγκολλητικού συνθετικό καουτσούκ • Holding power of strip up to 3 Kg

tesa® Nutikas reguleeritav liimitav konks 3kg

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-15 °C	• Αντοχή σε χημικά	όχι
• Ozone resistance	όχι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Αδιάβροχο	όχι	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	ναι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Υλικό	PS (πολυστερίνη)
• Αντοχή σε UV	όχι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

