

tesa® extra Power Universal

Προϊόντος πληροφορίες



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Περιγραφή προϊόντος

Η υφασμάτινη ταινία tesa® extra Power Universal είναι μια ευέλικτη μονωτική ταινία με πρόσθετη δύναμη συγκόλλησης. Ιδανική για χειροποίητες κατασκευές, επισκευή, στερέωση, τύλιγμα, σήμανση και πολλά άλλα

Χαρακτηριστικά

- Για χειροποίητες κατασκευές, επισκευή, στερέωση, τύλιγμα, ενίσχυση, σήμανση και πολλά άλλα
- Για καθημερινές απλές λύσεις, γρήγορες και εύκολες επισκευές
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλους τους τύπους επιφανειών
- Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Δύναται να σχιστεί με το χέρι
- Χωρίς διαλύτες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE - φιλμ με PET-filament | • Συνολικό πάχος | 215 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 46.3 N/cm | • Αντοχή σε UV | ναι |
| • Application temperature from | 10 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι |
| • Application temperature to | 50 °C | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | ναι |
| • Ozone resistance | ναι | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ručno kidanje | ναι | • Εγγράψιμο | όχι |
| • Water resistance | ναι | • Εφελκυσσιμότητα | 19 % |
| • Αδιάβροχο | ναι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, μέταλλο |
| • Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο | ναι | • Περιοχή χρήσης | Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον | όχι |
| • Ανθεκτικό στο σχίσιμο | ναι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αντοχή κόλλας | Υψηλή πρόσφυση | | |

tesa® extra Power Universal

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=56388DIY>