

tesa® Eriti tugev kahepoolne kleeplint püsivalt



Προϊόντος πληροφορίες

5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Ταινία Δαπέδου Extra Strong Hold είναι μια διπλής όψης ταινία για αξιόπιστη στερέωση χαλιών και PVC σε εσωτερικούς και καλυμμένους εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλη για όλα τα χαλιά και τα δάπεδα PVC
- Εξαιρετικά ισχυρή διπλής όψης κολλητική ταινία
- Κατάλληλη και για χρήση με ενδοδαπέδια θέρμανση και σε χώρους με υγρασία
- Κόβεται εύκολα με το χέρι

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα | • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 200 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ručno kidanje | ναι | • Εφελκυσσιμότητα | 20 % |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | • Κατάλληλες επιφάνειες | Πλακάκια, Τούβλο, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, Χαρτόνι, Γύψος, χαρτί, μέταλλο, Ατσάλι, Πέτρα |
| • Αντοχή κόλλας | Πολύ υψηλή πρόσφυση | | |
| • Αντοχή σε χημικά | ναι | • Υλικό | PP (πολυπροπυλένιο) |
| | | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- DIN 18365

tesa® Eriti tugev kahepoolne kleeplint püsivalt

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>