

tesa® Professional 63632

Προϊόντος πληροφορίες

Καθολική ταινία αλουμινίου με χαρτί υπόστρωμα - Φιλμ 30μ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Universal είναι μία κολλητική ταινία αλουμινίου για επαγγελματική χρήση. Η ανθεκτική ταινία αλουμινίου είναι κατάλληλη για τη μόνιμη στεγανοποίηση μόνωσης και σωληνώσεων, τη διασφάλιση ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας σε υλικά και την αντανάκλαση της θερμικής ακτινοβολίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επισκευή μεταλλικών επιφανειών. Μια μεμβράνη αλουμινίου (30 μm) χρησιμεύει ως βασικό υλικό, ενώ το υπόστρωμα/διαχωριστικό στρώμα αποτελείται από χαρτί πυριτωμένο στη μία πλευρά (85 μm). Η συγκόλληση εξασφαλίζεται με ακρυλική κόλλα.

Η αλουμινένια ταινία tesa® Universal 63632 είναι μηχανικά σταθερή, ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -40°C έως +160°C. Επιπλέον, η tesa® Universal 63632 είναι αντιπυρική σύμφωνα με το DIN 4102, κλάση B1 και το UL 510A.

Χαρακτηριστικά

- Μηχανικά σταθερή και εύκαμπτη για κυρτές επιφάνειες
- Εύκολα αφαιρούμενο υπόστρωμα
- Ανθεκτική στη γήρανση
- Κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή
- Ανθεκτική στην υγρασία, τα αέρια, τους ατμούς και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα
- Αντανακλά θερμότητα και φως
- Αντιπυρική σύμφωνα με το DIN 4102 (κλάση B1)
- Αντιπυρική σύμφωνα με τις προδιαγραφές UL 510A

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | φύλλο αλουμινίου | • Συνολικό πάχος | 65 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Επimήκυνση κατά τη θραύση | 3 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 25 N/cm | • Αντοχή σε απόξεση | καλή |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία | πολύ καλή |
| • Water resistance | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |

tesa® Professional 63632

Προϊόντος πληροφορίες

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=60632PRO>