

tesapack® Paber Ultra Strong ecoLogo®



Προϊόντος πληροφορίες

BNR 56000

Περιγραφή προϊόντος

Με το tesapack® PAPER ULTRA STRONG ecoLogo® τίθενται νέα πρότυπα στον τομέα των φιλικών προς την ανακύκλωση προϊόντων με καλή απόδοση. Με πολύ ισχυρή πρόσφυση για εφαρμογές έως 30 κιλά και κατασκευασμένη από βιώσιμο χαρτί, η ταινία έχει εντυπωσιακή απόδοση.

Χαρακτηριστικά

- Αυτοκόλλητη ενισχυμένη χαρτοταινία συσκευασίας tesa®
- Ταινία συσκευασίας υψηλής απόδοσης
- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ ισχυρή αρχική επικόλληση (αποδεικτικό παραβίασης)
- Ιδανική για εφαρμογές συσκευασίας βαρέως τύπου, έως 30 κιλά
- Βιώσιμη (ταινία φιλική προς την ανακύκλωση / διαδικασία επίστρωσης χωρίς διαλύτες)
- Φιλική προς την ανακύκλωση βάσει των προδιαγραφών της Διεθνούς Ένωσης Βιομηχανίας Απομελάνωσης (INGEDE)
- Μπορεί να απορριφθεί μαζί με το χαρτοκιβώτιο στον μπλε κάδο χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία ανακύκλωσης του χαρτονιού

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί ενισχυμένο με ίνες υαλοβάμβακα | • Συνολικό πάχος | 210 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | όχι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 125 N/cm | • Δύναμη ξετυλίγματος N/cm | 1 N/cm |
| • Ručno kidanje | όχι | • Ελάχιστα θορυβώδης εκτύλιξη | ναι |
| • Ανθεκτικό στο σχίσιμο | ναι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Χαρτόνι, χαρτί |
| • Αντοχή κόλλας | Πολύ υψηλή πρόσφυση | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με
INGEDE12

tesapack[®] Paber Ultra Strong ecoLogo[®]

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=60013PAP30>