

tesa® Nutikas reguleeritav liimitav konks (ebatasastele pindadele) 1kg



Προϊόντος πληροφορίες

77774

Περιγραφή προϊόντος

Ρυθμιζόμενο στο ύψος Αυτοκόλλητο Καρφί για έως 1kg. Ιδανικό για ανάρτηση και ευθυγράμμιση κάδρων σε υφές και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβάς.

Χαρακτηριστικά

- Για υφές και ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρία ή σοβάς
- Για αντικείμενα έως 1kg* ανά καρφί ή 2kg χρησιμοποιώντας 2 καρφιά
- Ρυθμιζόμενο ύψος για ίσια ευθυγράμμιση
- Αφαιρείται χωρίς ίχνος
- Επαναχρησιμοποιείται με νέα ταινία

*Για βέλτιστα αποτελέσματα διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών

Εφαρμογές

Πώς να εφαρμόσετε – Βήμα προς βήμα1. Αξιοποιήστε στο έπακρο κάθε Αυτοκόλλητη Ταινία καθαρίζοντας την επιφάνεια από βρομιά και σκόνη με πανί χωρίς ίνες.

2. Εφαρμόστε την Αυτοκόλλητη Ταινία στην πιο τραχιά επιφάνεια, οπότε σε περίπτωση ταπετσαρίας ή σοβά πάντα εφαρμόστε στον τοίχο, με τη μπλε γλωττίδα να κοιτάζει προς τον τοίχο. Πριν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια σας είναι αρκετά ανθεκτική για να αντέξει το βάρος του αντικειμένου που θέλετε να στερεώσετε.

3. Πιέστε ομοιόμορφα σε όλη την ταινία για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και μόνο τότε αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο. Η πίεση με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιεί τις ευέλικτες αλυσίδες πολυμερών να σχηματίσουν δεσμούς σχήματος U με την επιφάνεια. Αυτοί οι δεσμοί παρέχουν τόσο ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση, οπότε όσο πιο δυνατά και ομοιόμορφα πατήσετε, τόσο καλύτερος ο δεσμός.

4. Τώρα εφαρμόστε το tesa® Ρυθμιζόμενο Αυτοκόλλητο Καρφί ευθυγραμμίζοντάς το στην επάνω άκρη της ταινίας, και στη συνέχεια διπλώνοντάς το προς τα κάτω. Πιέστε ομοιόμορφα σε όλο το καρφί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

5. Η γλωττίδα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη πίσω από το αντικείμενό σας ή κάτω από το καρφί για εύκολη αφαίρεση.

6. Σπρώξτε το κόκκινο διακόπτη προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε την κεφαλή του καρφιού και ρυθμίστε την στην επιθυμητή θέση, και μετά κλειδώστε την κεφαλή πιέζοντας το κόκκινο διακόπτη πίσω μέχρι να κάνει "κλικ" στη θέση του.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Τύπος συγκολλητικού συνθετικό καουτσούκ • Holding power of strip up to 1 Kg

tesa® Nutikas reguleeritav liimitav konks (ebatasastele pindadele) 1kg

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Application temperature from	-15 °C	• Αντοχή σε χημικά	όχι
• Ozone resistance	όχι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Αδιάβροχο	όχι	• Επαναχρησιμοποιήσιμο	ναι
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Επικίνδυνο υλικό	όχι
• Ανθεκτικό στην υγρασία	όχι	• Υλικό	PS (πολυστερίνη)
• Αντοχή σε UV	όχι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

